



Kamera IP DAHUA IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2

Indeks: 44730 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2

Cena: 993.73 zł

Opis

Dahua Europe Lite DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2 Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu Pocisk Sufit / ściana / słup 2688 x 1520 piksele

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- IK code: IK10
- Układ: Pocisk
- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wodoodporny
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / ściana / słup

Moc

- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Maksymalne zużycie mocy: 9,6 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 860 g
- Długość produktu: 24,4 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,1 kg
- Średnica: 9,04 cm

Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wtargnięcie, Potykacz
- Lustro: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

Wydajność

- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Technologia łączności: Przewodowa
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Zdalny podgląd: Tak

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt widzenia (poziomy): 104°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia (pionowy): 55°
- Min. Oświetlenie: 0,008 lx
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy, Lampa, Naturalny, Ręczny
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt widzenia, przekątna: 124°

Matryca światłoczuła

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1

Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
- Ilość diod oświetlenia: 4
- Tryb nocny: Tak

Video

- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 352 x 288, 704 x 480, 640 x 480 (VGA)
- Suma megapikseli: 4 MP
- System formatu sygnału analogowego: PAL
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 720p
- Redukcja hałasu: Tak
- Smart IR: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Transmisja wideo: Tak
- Maska prywatności: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne

System obiektywów

- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12,8 m
- Wykrywanie odległości (szerokie): 64 m
- Maksymalna przesłona: 1,5
- Wykrywanie odległości (tele): 220 m
- Obserwowanie odległości (szerokie): 25,6 m
- Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm
- Obserwowanie odległości (tele): 88 m
- Rozpoznawanie odległości (tele): 44 m
- Określanie odległości (szerokie): 6,4 m
- Liczba soczewek: 1
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m
- Określanie odległości (tele): 22 m

Parametry

Obudowa inna

Klasa szczelności IP67

kamery

Zasięg podczerwieni 60

Głębokość produktu 24.4

Waga produktu 860

Technologia inna

Cechy dodatkowe Przewodowy

Stan Nowy

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kod producenta | inny |
| Model | inny |
| Rozdzielczość | 0 |
| Funkcje | brak |
| EAN | 6939554974656 |