



Zasilacz Thermaltake Smart SE 630W SPS-630MPCBEU (630 W; Aktywne; 140 mm)

Indeks: 30167 Producent: Thermaltake Kod producenta: SPS-630MPCBEU

Cena: **328.16 zł**

Opis

Smart SE 630W Modular (sprawność 80+ Bronze dla 230V, 2xPEG, 140mm, Single Rail)

Producent: Thermaltake

Właściwości

- Opis Thermaltake Smart SE to rodzina zasilaczy kierowana do użytkowników ceniących wysoką stabilność pracy przy niewygórowanej cenie konstrukcji. Thermaltake Smart SE 630W sprawność 80+ Bronze 140mm Modular to produkt mogący sprostać nawet tandemowi złożonemu z dwóch wydajnych kart graficznych pracujących w trybie SLI lub CrossFire. Urządzenie charakteryzuje się bardzo stabilną, silną, pojedynczą linią 12 V, dla której maksymalne natężenie prądu wynosi 49 A. Moc szczytowa to niebagatelne 730W! Sprawność dla Thermaltake Smart SE (87%) jest lepsza niż wymagana przy 80+ Bronze, a przy typowych obciążeniach bliska wymaganiom 80+ Silver (patrz wykres) ! Zoptymalizowana pod rynek europejski budowa zasilacza z serii Smart SE (napięcie wejściowe 220-230V) nie niesie za sobą żadnego kompromisu w zakresie efektywności działania! Konstrukcja posiada bogaty zestaw złączy, w tym dwa PCI-E, sześć SATA oraz cztery Molex pod postacią eleganckich kabli low profile. Produkty z serii Thermaltake Smart SE posiadają ponadto aktywny układ PFC, który potrafi o wiele sprawniej od standardowego korygować przesunięcia fazowe. Konstrukcję wyposażono w 140-mm wentylator, a także szereg zabezpieczeń, spośród których warto wymienić choćby filtry przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarciami.
- Moc zasilacza **630 W**
- Wentylator **14 cm**
- PFC **Aktywny**
- Ilość złączy zas. MOLEX **3**
- Ilość złączy zas. SATA **6**
- Ilość złączy zas. PCI-E 6+2-pin **2**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Zasilacz modularny **Tak**
- Wymiary **150 x 86 x 160 mm**
- Certyfikat 80+ **Odpowiednik 80 PLUS Bronze**
- Pozostałe parametry **1 x 4+4 Pin CPU 1 x 4 Pin FDD**

Parametry

Producent

Thermaltake

Model	Smart SE
EAN	4713157529909
Kod producenta	Smart SE
Standard	ATX
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 140 mm
Wysokość	86
Szerokość	150
Głębokość	160
Stan	Nowy
Moc zasilacza	630
Certyfikat	80 PLUS Bronze
Zabezpieczenia	SCP, OVP, OPP, OLP
Modularne okablowanie	częściowo modularne

Zdjęcia

