



Mercusys MB230-4G 4G+ LTE Router AC1200

Indeks: **463144** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **MB230-4G**

Cena: **404.41 zł**

Opis

Mercusys MB230-4G 4G+ LTE Router AC1200

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Model **MB230-4G**
- Opis **MB230-4G** Dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy 4G+ Cat6, AC1200 Sieć 4G+ - Korzystaj z szybkiego łącza internetowego 4G+ w kategorii 6, osiągającego prędkość pobierania nawet do 300 Mb/s Konfiguracja poprzez włożenie karty - Zapomnij o mozolnym procesie instalacji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi Dwupasmowa sieć Wi-Fi o prędkości 1200 Mb/s - Do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz Wiele jednoczesnych połączeń - Udostępnij swoje połączenie internetowe nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym Tryb Routera bezprzewodowego - Podłącz kabel Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączenia przewodowego w przypadku braku dostępu do sieci **4G+**
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **LTE**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Transmisja danych **HSPA+**
- Sieć UMTS (WCDMA) **850 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **2100 MHz**
- Sieć LTE **2600 MHz (38)**
- Sieć LTE **700 MHz (28)**
- Sieć LTE **800 MHz (20)**
- Sieć LTE **850 MHz (5)**
- Sieć LTE **900 MHz (8)**
- Sieć LTE **1800 MHz (3)**
- Sieć LTE **2100 MHz (1)**
- Sieć LTE **2300 MHz (40)**
- Max. prędkość pobierania **867**
- Max. prędkość wysyłania **300**
- Obsługa sieci Aero2 **Nie**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**

- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo **WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-SAE**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne **Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej WMM Statystyki transmisji bezprzewodowej**
- Czytnik kart pamięci **Brak**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Slot karty SIM**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10 Gbit/s WAN/LAN**
- Karta SIM **Nano**
- Zasilanie
- Oprogramowanie
- Certyfikaty
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji**
- Akcesoria w zestawie **MB230-4G Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **95 x 61.05 x 165.97 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



