



Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Wydajność wentylatora:** 530 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.

Dane techniczne

Kolor komina :	Stal szlachetna
Klasyfikacja :	Chimney
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	354
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	470
Minimalna odległość od płyty gazowej :	570
Waga netto (kg) :	14,0
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	530
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	250
Liczba lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	70
Średnica wylotu powietrza (mm) :	150 / 120
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	Washable aluminium
Kod EAN :	4242005048564
Moc przyłączeniowa (W) :	216
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Sposób instalacji :	Wall-mounted



4 242005 048564

Serie | 4 Okapy

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

DWK065G60 czarny

- Szerokość: 60 cm

Okap kominowy

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie za pomocą TouchControl ze wskaźnikami LED
- czarny ze szklaną osłoną
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- 2 x LED 3W
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Maksymalna wydajność wentylatora 530 m³/h
- Poziom hałas: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 770 - 1080 x 596 x 386 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 862 - 1080 x 596 x 386 mm
- Rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Parametry przyłącza: 216 W
- Intensywność oświetlenia: 377 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K
- Klasa efektywności energetycznej: C*
- Średnie zużycie energii: 87 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: C*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: D*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 55/70 dB*

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 4 Okapy

