

하드웨어 연결


- 이 가이드의 첫 장에 있는 구성도를 참고하여 하드웨어를 연결하십시오.
인터넷 연결이 DSL/케이블 / 위성 모뎀 대신 벽에서 이더넷 케이블을 통해 이루어지는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN 포트에 직접 연결하고 3 단계의 안내에 따라 하드웨어를 연결하십시오.
- 단계 : 모뎀을 끄거나 분리하십시오.
 - 단계 : 이더넷 케이블을 사용하여 전원이 꺼진 모뎀을 공유기의 WAN 포트에 연결합니다.
 - 단계 : 공유기를 켜고 시작될 때까지 기다립니다.
 - 단계 : 모뎀을 컵니다.

공유기 구성

- 컴퓨터를 공유기 (유선 또는 무선)에 연결합니다.
 - 유선 : 컴퓨터에서 Wi-Fi 를 끄고 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기의 LAN 포트에 연결합니다.
 - 무선 : 공유기에서 제품 라벨을 찾습니다. QR 코드를 스캔하여 사전 설정된 2.4GHz 네트워크에 직접 연결하거나 기본 네트워크 이름 (SSID) 을 사용하여 2.4GHz 또는 5GHz 네트워크에 연결합니다.
- 웹 브라우저를 열고 주소창에 <http://mwlogin.net> 을 입력합니다. 관리를 위해 로그인 암호를 생성하십시오.

참고 : 일부 모델에만 QR 코드가 있습니다.

- 빠른 설정의 단계별 지침에 따라 인터넷 연결 및 무선 네트워크를 설정하십시오.



참고 : 구성 중에 SSID 및 무선 암호를 변경한 경우 새 SSID 및 무선 암호를 사용하여 무선 네트워크에 연결하십시오.

שאלות נפוצות

שאללה 1. מה אוכל לעשות אם חלון הכנינה לא מופיע?

- אם חיבור האינטרנט שלך הוא דרך כבל או מודם DSL / כבל / מודם לוויין, בחר את כל הורשות השירות ליציאת ה-WAN של הנתיב ובצע את שלב 3 להשלמת חיבור החומרה.
- שלב 1: כבה את המודם והסר את סוללת הגיבוי במכשיר ושייה צו.
- שלב 2: בחר את הומדום ליציאת ה-WAN בתוכן שלך באמצעות כבל רשת.
- שלב 3: הפעיל את הנתיב והמתן לאתחול.
- שלב 4: הפעיל את המודם.

שאללה 2. מה אוכל לעשות אם אין יכול לגשת לאינטרנט?

- אתחול את נתיבך שלך ונסה שוב.
- בדוק אם האינטרנט פועל נכון על דוד חיבור מושב שירותים ולכודן כבל רשת.
- במקרה ולא, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- פתח דפדפן אינטרנט, הוזן <http://mwlogin.net> והופעל את התיקנה המהירה שוב.
- השבת והפעלה את מודם הרשות בשימוש שוב.
- השחת והפעלה את מודם הרשות בשימוש שוב.
- ההכרה לנוכח בעיות אבטחה וחיבור קווי או לאחיזות. הונכם לדוד ויזוח האינטראקטן של הנתיב לאחור או לאפס את הסיסמה שלך.
- יעי בשאלות נוספות? שאללה 4 לאפשרותם לסייע לחיותם של הנתיב, לחץ על שסתום תיסמה ולאחר מכן הזרת הנתיב.
- היכנס לדוד ניהול האינטראקטן של הנתיב, לחץ על שסתום תיסמה ולאחר מכן עקוב אחר הזרות שבדוד ליצירת סיסמה לכניסות עתיות.
- כשהנוב מופעל, לחץ והזקק את כפתור האיסוף בנחט שעדיין ישנו ברו של את הזרות ואד שחרר את הלחצן.

הערה: למידע נסוף על הנתיב, בקרו באתר האינטרנט שלנו <http://www.mercusys.co.kr>

繁體中文

硬體連接設定

請根據本說明書開頭章節中的示意圖連接硬體。

如果您的網路來源是從牆壁的網路孔而不是從DSL/纜線/衛星數據機, 請直接將網路線連接至路由器的乙太網路孔,並按照步驟3即可完成硬體連接:

- 關閉數據機, 如果數據機有電池請先移除電池。
- 將數據機連接至路由器上的任一乙太網路孔。
- 將路由器插上電源, 等待它開始運作。
- 打開數據機的電源。

設定路由器

1.連接你的電腦至路由器(可使用有線或無線的方式連接)。

- 有線連接: 關閉Wi-Fi連接並從你的電腦使用網路線連接至路由器的LAN埠。
- 無線連接: 將你的電腦透過無線連接的方式連接至路由器。在路由器的標籤上可以找到SSID(無線網路名稱)。

2.打開網路瀏覽器並在網址列輸入<http://mwlogin.net>。建立密碼做為未來登入時使用。

註: 如果瀏覽器沒有出現登入畫面, 請參考FAQ>Q1。

3.跟著快速設定上面的步驟設定您的路由器連接至網際網路。



註: 如果您在設定路由器時有更改SSID和密碼, 請使用新的SSID和密碼來連線至您的無線網路。

繁體中文

NCC Notice

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮, 請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用, 以確保本產品的操作可靠並防止過熱, 請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風, 否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼, 不要嘗試自行維修本產品, 請由授權的專業人士進行此項工作。

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 로그인 창이 나타나지 않으면 어떻게 해야 합니까?

- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정된 경우 자동으로 IP 주소를 얻도록 설정을 변경하십시오.
- 웹 브라우저에 <http://mwlogin.net> 이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
- 사용 중인 네트워크 어댑터를 비활성화하고 다시 활성화하십시오.

Q2. 인터넷에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 합니까?

- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 케이블 모뎀 사용자의 경우, 먼저 모뎀을 재부팅하십시오. 문제가 지속되면 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하여 MAC 주소를 복사하십시오.
- 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- 웹 브라우저를 열고 주소창에 <http://mwlogin.net> 을 입력하고 빠른 설정을 다시 실행하십시오.

Q3. 무선 네트워크 암호를 잊어버린 경우 어떻게 해야 합니까?

- 유선 또는 무선 연결을 통해 공유기에 연결합니다. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하여 암호를 검색하거나 리셋하십시오.
- 공유기를 리셋하려면 FAQ> Q4 를 참고한 다음, 공유기 구성 안내를 따르십시오.

Q4. 웹 관리 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 해야 합니까?

- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 비밀번호 찾기를 클릭한 다음, 페이지의 안내에 따라 향후 로그인을 위한 비밀번호를 만듭니다.
- 공유기의 전원을 켜 상태에서 LED 가 분명하게 변할 때까지 공유기의 리셋 버튼을 길게 누른 다음 버튼을 놓습니다.

참고 : 공유기에 대한 자세한 내용은 당사 웹 사이트 <http://www.mercusys.com> 를 참고하십시오.

חבר את החומרה

על פי הדרישות בפרק פתיחה של מדריך זה, בצע את השלבים הבאים לחיבור החומרה.

אם חיבור האינטרנט שלך הוא דרך כבל או מודם DSL / כבל / מודם לוויין, בחר את כל הורשות השירות ליציאת ה-WAN של הנתיב ובצע את שלב 3 להשלמת חיבור החומרה.

שלב 1:

שלב 2: כבה את המודם והסר את סוללת הגיבוי במכשיר ושייה צו.

שלב 3: הפעיל את הנתיב והמתן לאתחול.

שלב 4: הפעיל את המודם.

תודה מהائינטראקט!

הערה: במכשיר ישנית את טיסתת ה-SSID והטיסמה האלחותית החוצה כדי להציג רשות האלחותית.

常見的問題

Q1.如果瀏覽器沒有出現登入管理頁面時該怎麼辦?

- 如果您的電腦有設定IP位址, 請將設定改為自動取得IP位址。
- 請確認網址列是否有正確的輸入網址<http://mwlogin.net>。
- 使用其他的網頁瀏覽器再試一次。
- 將路由器重新開機再試一次。
- 停用再啟用網卡。

Q2.如果我不能瀏覽網際網路時該怎麼辦?

- 將您的電腦透過網路線直接連接在數據機上確認是否可以連上網路, 如果還是不行, 請聯繫您的網路供應商。
- 將路由器重新開機再試一次。
- 打開網路瀏覽器並輸入<http://mwlogin.net>再點選快速設定。

• 如果您家裡是使用纜線數據機, 請先重新開關一次您的纜線數據機。

• 如果問題還是存在, 請登入路由器管理頁面去複製您的MAC位址。

Q3.如何重置路由器至出廠時的預設值?

- 在路由器開機的狀態下按住重置的按鈕直到LED燈有明顯的變化後放開按鈕。
- 或者登入網路管理頁面來重置您的路由器至出廠時的設定。

Q4如果我忘記登入路由器管理頁面的密碼時該怎麼辦?

- 請參考FAQ>Q3來重置您的路由器, 再建立一組密碼作為下次登入時使用。

Q5.如果我忘記無線網路的密碼該怎麼辦?

- 無線網路的預設是不需要輸入密碼的。

• 如果您有設定無線網路的密碼, 請登入路由器管理頁面來重設密碼。

註: 請至我們的官方網站<http://www.mercusys.com>了解更多有關路由器的訊息。

繁體中文

限用物質及其化學符號

產品元件名稱	鉛 Pb	鎘 Cd	汞 Hg	六價鉻 Cr ⁶⁺	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "—"系指該項限用物質為排除項目。

保固條款: 保固時間從購買日計算, 更換後的產品保固時間不更新, 延用原始產品的保固時間。保固範圍包括產品本體和電源、天線、光碟、使用指南、網路線等其它配件, 不提供保固服務。
非可歸責於產品材料製造瑕疵的損害或非產品規格所設定之工作環境條件等, 以及使用後所產生的污漬、殘膠或表面刮傷擠壓與撞擊等, 則不在本保固範圍內。
貼心小提醒, 退回商品必須是包裝完整的狀態(包含商品、配件、內外包裝), 若為多組數需整組商品一起退回才可申請保固, 請務必保留原包裝盒。詳情保固條款請查看Mercusys官方網站。