

UBEZPIECZENIE
do **7000 zł***

**7 GNIAZD SIECIOWYCH
5 Z UZIEMIENIEM**

**BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY**

**GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI**

**OCHRONA
PRZECIWPZEPĘCIOWA**

**PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK
DWUBIEGUNOWY**

**SYSTEM PORZĄDKOWANIA
PRZEWODÓW**

**DOSTĘPNE KOLORY:
CZARNY LUB SZARY**

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1,5m, 3m, 5m**

acar P7 to model z siedmioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi 230V, w tym 5 z uziemieniem i 2 płaskimi bez uziemienia. Dodatkowo jest wyposażony w system porządkowania przewodów pozwalający na wygodną i estetyczną organizację przewodów zasilających, biegnących z urządzenia do odbiorników. Dzięki niemu unikniemy płątaniny kabli pod biurkiem, jednocześnie zabezpieczając przed przepięciami wrażliwe urządzenia elektryczne. **acar P7** jest wyposażony w automatyczny bezpiecznik, gwarantujący prostotę i skuteczność działania.

Dane techniczne: acar P7

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _c	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 2,5A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	370x65x44mm
Ciężar	0,44kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl



dostępne kolory:
szary
czarny



DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY
WYŁĄCZNIK SIECIOWY
I ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD SIECIO-
WYCH 10A ZE STYKIEM
OCHRONNYM, 2 GNIAZDA
SIECIOWE PŁASKIE 2,5A,
WSZYSTKIE Z PRZESŁO-
NAMI OCHRONNYMI



MONTAŻ SYSTEMU
PORZĄDKOWANIA
PRZEWODÓW