

Oficjalny partner
poszukiwaczy
smaków

HI164200FMTW

Płyta indukcyjna do zabudowy



Blokada przed dziećmi:



Stop&Go



Szerokość 60 cm



Technologia indukcyjna
IndyFlex™




Montaż na równi z
blatem



Booster



Szybkie i łatwe
czyszczenie



Technologia indukcyjna IndyFlex™

Nowa technologia Beko IndyFlex™ w płytach indukcyjnych pozwala na użycie większej przestrzeni dzięki elastycznej powierzchni gotowania. Użytkownik ma możliwość połączenia kilku stref grzewczych w jedną większą, co daje większą swobodę gotowania. Dzięki zastosowaniu elastycznej strefy grzewczej, możliwe jest użycie zarówno dużych patelni i garnków, jak i małych rondelków, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Booster

Szybkie nagrzewanie Booster to funkcja ułatwiająca gotowanie. Umożliwia ona gotowanie na maksymalnie rozgrzanej powierzchni. Po jej włączeniu pole grzewcze zaczyna grzać z maksymalną temperaturą, po czym wraca do ustawionej temperatury gotowania. Dzięki niej czas gotowania ulega skróceniu.



Łatwa instalacja EasyFit


Zamontuj swoją nową płytę w kilka sekund! Wystarczy, że włożysz płytę do przygotowanego otworu, mocno dociśniesz... i gotowe! Nie musisz nic dokręcać ani regulować.



Oficjalny
partner
*poszukawczy
smaków*

HII64200FMTW

Płyta indukcyjna do zabudowy



MODEL	HII64200FMTW
Typ	Płyty
Kolor	biały
WYMIARY	
Wysokość	5,5 cm
Szerokość	58 cm
Głębokość	51 cm
Wymiary wnęki (SZxGI)	56x49 cm
RODZAJ PŁYTY	
Szerokość	60 cm
Instalacja w zabudowie	Standardowa / Na równi z blatem
Szkoło ceramiczne	Tak
STEROWANIE	
Sterowanie	Dotykowe - Sterowanie Easy Direct
Panel sterowania	Z przodu
Wyświetlacz cyfrowy	Tak
Sterowanie sensorowe	Tak
POLA	
Strefa IndyFlex™	Tak
Liczba i rodzaj pola grzejnego	4 indukcyjne (1 Strefa IndyFlex™)
Przedni lewy	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Tylny lewy	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Przedni prawy	Ø145mm - 1600/1800W (Max/Boost)
Tylny prawy	Ø210mm - 2000/2300W (Max/Boost)
PARAMETRY	
Timer	Tak
Booster, szybkie nagrzewanie	Tak
Wykrywanie naczyń	Tak
Blokada przed dziećmi	Tak
Stop & Go	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
PODŁĄCZENIE	
Zasilanie	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V/50 Hz
Moc całkowita	7200 W

EAN: 8690842386619

Beko S.A.

ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
tel.: 22 321-06-90, fax: 22 321-06-91
www.beko.pl