

**Technologia Hob2Hood®**

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Elegancki okap kominowy H2H o szerokości 60 cm ze stywowym panelem sterującym i funkcją Breeze, kolor czarny.

**Funkcje****Hob2Hood® - czysta wygoda**

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.



- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 60 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny, funkcja Breeze
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność pracy (max./min.): 575 / 305 m<sup>3</sup>/h
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2

**Funkcja Breeze - świeże powietrze bez hałasu**

Użyj przycisku Breeze po zakończeniu gotowania, aby przez kolejne 60 minut okap utrzymywał świeże powietrze w Twojej kuchni, bez zbędnych decybeli. A Ty możesz spokojnie rozkoszować się doskonałym posiłkiem.

**Wydajny silnik, efektywna ekstrakcja**

Okap, który efektywnie oczyszcza powietrze. Wydajny silnik i duża prędkość sprawiają, że w Twojej kuchni zawsze będzie panować miła atmosfera.

**Łatwy w obsłudze, dotykowy panel sterowania**

Stylowy, zintegrowany, szklany panel sterowania umożliwia łatwą i precyzyjną regulację ustawień okapu.

**Specyfikacja techniczna**

Typ produktu	Okap	PNC filtrów węglowych	902 979 877
Instalacja	kominowy	Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]	50
Kolor	czarny	Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]	65
Wentylacja zewnętrzna	tak	Średnica przewodu wentylacyjnego	150
Recyrkulacja	tak	Waga netto [kg]	16,2
Liczba stopni regulacji mocy	3 + intensywny, funkcja Breeze	Wymiary WxSzxG [mm]	1260x598x390
Roczne zużycie energii [kWh]	53,5	Przewód [m]	1
Klasa efektywności oświetlenia	A	Napięcie [V]	220-240
Klasa efektywności filtra tłuszczowego	F	Wymagany bezpiecznik [A]	No
Wydajność (tryb intensywny) [m3/h]	700	Kod produktu (PNC)	942 051 237
Wydajność (maks.) [m3/h]	575	Kod EAN	7332543670253
Wydajność (min.) [m3/h]	305		
Recyrkulacja maks. m3/h	410		
Recyrkulacja min. m3/h	300		
Poziom hałas, tryb intensywny [db (A)]	68		
Maks. poziom hałasu [dB(A)]	63		
Min. poziom hałasu [dB(A)]	50		
Funkcja H2H	tak		
Typ lampy	punktowa LED		
Liczba lamp	2		
Filtry tłuszczowe	2		
Filtr węglowy	2, w zestawie		
Typy filtrów węglowych	ECFB02		

