



APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, gniazdo zasilające uniwersalne, 230 V

BV500I-MS

Aby uzyskać więcej informacji +48 22 511 84 64

- Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów
- Zawiera: Podręcznik użytkownika

na wyjściu

Moc wyjściowa	300W / 500VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	300W / 500VA
Napięcie wyjściowe	230V
Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topologia	Line Interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Czas przełączania	6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego	IEC-320 C14
Długość przewodu zasilania	1.52metry
Ilość kabli zasilających	1

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)	3 - 5
Sprawność	Wyświetl wykres efektywności (Dostępne na karcie technicznej w witrynie)

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.

Dane techniczne

APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, gniazdo zasilające uniwersalne, 230 V | BV500I-MS | Pobrano dnia 06/12/2019 (EST)



Komunikacja i zarządzanie

Panel sterowania	Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z akumulatora
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość	92mm, 9.25cm
Maksymalna szerokość	160mm, 16.05cm
Maksymalna głębokość	305mm, 30.5cm
Ciężar netto	3.9kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu	4.2kg
Wysokość transportowa	237mm, 23.7cm
Szerokość transportowa	143mm, 14.3cm
Głębokość transportowa	373mm, 37.3cm
Kody SCC	1073130433829 8

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 90 %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0-1968.3metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia	40.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności	CE
-------------------------	----

Zrównoważony Oferta status

RoHS	Zgodność
REACH	REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika.