

# Splitter HDMI dwa porty

DSP-2PH4-03

## DOSKONAŁE POŁĄCZENIE

- Wysyła sygnał do dwóch odbiorników jednocześnie
- Wzmacnia sygnał
- Idealny do użytku domowego, jest dobrym rozwiązaniem w salach wykładowych i konferencyjnych



## Cechy produktu

- Wysyła jeden sygnał HDMI do dwóch odbiorników takich jak: monitor, projektor, telewizor
- Cyfrowy wzmacniacz zwiększa odległość transmisji, a także poprawia jakość sygnału
- Obsługa wideo 3D

## Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	45
Objętość kartonu	0.02738
Waga kartonu, kg	3.79
Wymiary opakowania:	120x25x180 mm
Wymiary kartonu D x S x W	370x370x200 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309091442
Kod celny	8517620000

## Zawartość opakowania

Splitter  
Kabel zasilający USB  
Instrukcja obsługi

## Specyfikacja

Porty: 1x wejście, 2 x wyjście HDMI Gniazda 19 pin (A)  
Standardowy interfejs: HDMI + HDCP v.1.4 (kompatybilny ze wszystkimi wersjami HDMI)  
Formaty wideo: HDMI (480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p)

Maksymalna single-link: 1920x1080 pikseli, 1080  
Zakres Dual-link: do 3840x2160 przy 30 Hz; kolor 30bit, 36bit

Obsługuje Blue-Ray: 24/50/60fs/HD-DVD / xvYCC, DTS-HD Audio / Dolby TrueHD-/ DTS / Dolby-AC3 / DSD / HD (HBR)

Wsparcie retiming Signal

Odległość robocza: do 20m dla przewodu AWG26 HDMI (w rozdzielczości 4K 8m wejściowy max do 12m wyjściu)

## Certyfikaty

