

## Zasilacz awaryjny UPS 650VA basic

EG-UPS-B650

- Bezpieczeństwo w zasięgu
- Zasilanie awaryjne zapewnia ochronę przed utratą ważnych danych
- Zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem
- Kompaktowa i solidna obudowa doskonała do użytku domowego jak i w małym biurze



### Cechy produktu

- Moc pozorna 650 VA
- Automatykna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Kontrolka LED
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

### Opakowanie

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ilość sztuk w kartonie | 4              |
| Objętość kartonu       | 0.043792       |
| Waga kartonu, kg       | 19.2           |
| Wymiary opakowania:    | 338x147x210 mm |
| Wymiary kartonu DxSxW  | 560x340x230 mm |
| Kraj pochodzenia       | CN             |
| Kod kreskowy EAN       | 8716309087087  |
| Kod celny              | 8504408590     |

### Zawartość opakowania

UPS

### Specyfikacja

Typ UPS: Line Interactive  
 Wejście: 220V AC  $\pm$  25%, 50Hz/60Hz  $\pm$  10%  
 Wyjście: 220V AC  $\pm$  10%, 50Hz/60Hz  $\pm$  0,5% (na baterii)  
 Czas przełączania: nie więcej niż 10 ms  
 Czas podtrzymania: zależny od obciążenia  
 Akumulator: ołowiowo-kwasowych 12V/7Ah  
 Czas ładowania: do 12godzin  
 Gniazda: wejście IEC przewód (Wmontowany na stałe), 2 x Gniazdo Schuko  
 Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji  
 Moc: 650VA (390W)

### Wymagania systemowe

**UWAGA!!!** Dla prawidłowej pracy wymagane jest obciążenie co najmniej 5% maksymalnej pojemności UPS.  
 Przy mniejszych wartościach obciążeń UPS może pracować nieprawidłowo.

### Certyfikaty

