

Zasilacz awaryjny UPS 850VA basic

EG-UPS-B850

- Bezpieczeństwo w zasięgu
- Zasilanie awaryjne zapewnia ochronę przed utratą ważnych danych
- Zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem
- Kompaktowa i solidna obudowa doskonała do użytku domowego jak i w małym biurze



Cechy produktu

- Moc pozorna 850 VA
- Automatykzna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Kontrolka LED
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	4
Objętość kartonu	0,045356
Waga kartonu, kg	21.4
Wymiary opakowania:	338x147x210 mm
Wymiary kartonu DxSxW	580x340x230 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309087070
Kod celný	8504408590

Zawartość opakowania

UPS

Specyfikacja

Typ UPS: Line Interactive
 Wejście: 220V AC \pm 25%, 50Hz/60Hz \pm 10%
 Wyjście: 220V AC \pm 10%, 50Hz/60Hz \pm 0,5% (na baterii)
 Czas przełączania: nie więcej niż 10 ms
 Czas podtrzymania: zależny od obciążenia
 Akumulator: ołowiowo-kwasowych 12V/8Ah
 Czas ładowania: do 12godzin
 Gniazda: IEC przewód(Wmontowany na stałe), 2x Gniazdo Schuko

Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji
 Filtr napięcia wyjściowego RC

Wymagania systemowe

UWAGA!!! Dla prawidłowej pracy wymagane jest obciążenie co najmniej 5% maksymalnej pojemności UPS.
 Przy mniejszych wartościach obciążeń UPS może pracować nieprawidłowo.

Certyfikaty

