

DYMO®

LabelManager™ 420P

TWÓRZ SZYBKO ETYKIETY DZIĘKI PRZYCISKOM SKRÓTÓW

Wysokowydajna drukarka etykiet umożliwia drukowanie kodów kreskowych lub dostosowywanie etykiet za pomocą własnych czcionek i plików graficznych.


Cechy

- Duży, podświetlany, 4-wierszowy wyświetlacz
- Pojemny akumulator z funkcją ładowania
- Łączność z komputerem PC lub MAC za pośrednictwem oprogramowania DYMO Connect
- Ponad 30 sposobów formatowania tekstu
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiet
- Możliwość zapisu do 15 często używanych etykiet
- Wydruk kodów kreskowych UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Wydruk etykiet o maksymalnej szerokości 19 mm
- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, pobierz bezpłatne oprogramowanie DYMO Connect na komputery stacjonarne



Zestaw zawiera następujące elementy:

- LabelManager 420P
- Akumulator
- Kasetę startową z taśmą D1, czarny nadruk na białym tle
- Ładowarka
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- 2 + 1-letnia ograniczona gwarancja*



Zawartość zestawu:

- LabelManager 420P + miękka torba
- Akumulator
- 4 kasety z taśmą D1, czarny nadruk na przezroczystym tle, czarny nadruk na żółtym tle, czarny nadruk na białym tle, czarny nadruk na czerwonym tle
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- 2 + 1-letnia ograniczona gwarancja*



Skrócona specyfikacja

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.)	104 x 215 x 57 mm
Masa (bez akumulatora)	415 g
Zgodność z komputerami Mac®/PC	Tak, za pośrednictwem oprogramowania DYMO Connect
Obsługiwane rozmiary etykiet	6 mm, 9 mm, 12 mm i 19 mm
Platforma taśm	D1, Durable
Rozdzielczość	180 dpi
System drukowania	Transfer termiczny
Szybkość drukowania	12 mm/s
Kody kreskowe	Tak
Typ gilotyny	Ręczna
Baterie	Akumulatory
Zasilacz	Tak (w zestawie)
Obsługa sieci	Nie
Kraj pochodzenia	Chiny

Numer produktu	Opis		Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Ilość	Kod EAN	Cena detaliczna
S0915440	LabelManager 420P ABC	Opakowanie jednostkowe	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC KIT	Opakowanie jednostkowe	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	

Etykiety poliestrowe D1 Standard

Do setek zastosowań biurowych i domowych, np. do katalogowania lub przechowywania i monitorowania zasobów.
Wartość znamionowa temperatury: od -18°C do 90°C



ETYKIETY D1 STANDARD (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	-	2084349	-
ABC	-	-	2084401	-
ETYKIETY D1 STANDARD (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC		S0720710	S0720560	S0720860
ABC		S0720740	S0720590	S0720890
ABC		S0720720	S0720570	S0720870
ABC		-	S0720610	S0720910
ABC		S0720690	S0720540	S0720840
ABC		-	S0720510	-
ABC		-	S0720600	-
ABC		S0720700	S0720550	S0720850
ABC		-	S0720520	-
D1 TAŚMA STANDARDOWA – MULTIPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



Etykiety winylowe D1 Durable

Etykiety trwale przylegają do różnych powierzchni dzięki zastosowaniu kleju przemysłowego.
Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 80°C

ETYKIETY D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETYKIETY D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Etykiety trwałe poliestrowe D1

Profesjonalne, połyskliwe wykończenie, idealne do oznaczania tablic rozdzielczych, przyłączy, płytek pomiarowych, koszy i innych elementów.
Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 150°C*

ETYKIETY TRWAŁE POLIESTROWE D1 (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

* w zależności od powierzchni



Etykiety elastyczne nylonowe D1

Zaprojektowane specjalnie do oznaczania zakrzywionych powierzchni oraz kabli i przewodów.
Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

ETYKIETY ELASTYCZNE NYLONOWE D1 (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Etykiety wysokiej jakości DYMO® są produkowane w Belgii