



Przenośne narzędzie do etykietowania oszczędzające czas i pieniądze

- Spełnia wszystkie standardy etykietowania ANSI, TIA/EIA-606-B
- Wyjątkowe klawisze skrótów pozwalają automatycznie ustawić rozmiar, ułożenie i format tekstu etykiet przeznaczonych do wykorzystania na panelach elektrycznych, blokach terminali i przyłączach 110, flagach na przewody i kable, opaskach pionowych i poziomych, a także w zastosowaniach poziomych i o stałej długości
- Drukuje kody paskowe Code 39 i Code 128 na etykietach o szer. 19 mm
- Etykietuje do 77% szybciej niż modele konkurencyjne*
- Pamięć ostatniej etykiety; możliwość przechowania maksymalnie 100 najczęściej wykorzystywanych etykiet
- Biblioteka symboli zawiera ponad 100 fabrycznie zaprogramowanych symboli branżowych
- Gumowe wykończenie zapobiega wyslizgiwaniu się urządzenia i chroni przed uszkodzeniami podczas upadku lub uderzenia



*W oparciu o niezależne testy urządzenia DYMO Rhino 5200 w porównaniu z Panduit LS8, Brady BMP21 i Brother PT1650. Mierzone w liczbie naciśnięć klawiszy podczas tworzenia etykiet krosownic i powiązanych etykiet przewodów oraz etykiet płyt czołowych

Zestaw zawiera następujące elementy:

- Drukarka etykiet Rhino 5200
- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 19 mm
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Skrócony podręcznik obsługi



Zestaw zawiera pojedyncze urządzenie oraz:

- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 9 mm
- Zasilacz sieciowy
- Futerał transportowy
- Akumulator litowo-jonowy



Krótki przegląd danych technicznych

Wymiary jednostki (wys. x szer. x dł.)	234 x 124 x 64 mm
Masa (bez akumulatora)	0,8 kg
Zgodność z komputerami Mac®/PC	Nie
Obsługiwane rozmiary etykiet	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm
Platforma taśm	IND Rhino™
Rozdzielczość	180 dpi
System drukowania	Transfer termiczny
Szybkość drukowania	10mm/s
Kody kreskowe	Tak, Code 39 i Code 128
Typ gilotyny	Ręczna
Baterie	6 baterii AA lub akumulatorów (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	Tak (tylko w zestawie)
Kraj pochodzenia	Chiny

Numer produktu	Opis		Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Masa (kg)	Ilość	Kod EAN	Cena detaliczna
S0841490	RHINO 5200 ABC PL	Opakowanie jednostkowe	8,8	15,6	28,5	1,0	1	3501170841495	
		Opakowanie na półkę	-	-	-	-	-	-	
		Opakowanie zbiorcze	27,5	19,4	34,5	4,4	4	13501170841461	
		Paleta	120,0	80,0	118,5	236,7	192	-	
S0841430	ZESTAW RHINO 5200 ABC PL	Opakowanie jednostkowe	12,0	37,5	33,0	2,4	1	3501170841433	
		Opakowanie na półkę	-	-	-	-	-	-	
		Opakowanie zbiorcze	38,6	37,2	34,7	7,5	3	13501170841393	
		Paleta	120,0	80,0	119,1	160,9	54	-	
Akcesoria									
S0902390	Zestaw walizkowy RHINO 5200	Opakowanie jednostkowe	12,0	37,5	33,0	1,4	1	3501170902394	
S0721430	Zasilacz sieciowy RHINO	Opakowanie jednostkowe	11,5	5,9	8,9	0,2	1	5411313400756	
S0895840	Akumulator	Opakowanie jednostkowe	8,5	3,2	8,9	0,1	1	3501170895849	

Przemysłowe winylowe

Doskonale do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dostępny w najszerzej gamie kolorów, które spełniają normy OSHA, ANSI i ISO.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969.
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 80°C

Przemysłowe elastyczne nylonowe

Zaprojektowana specjalnie do oznaczania zakrzywionych powierzchni, kabli i przewodów.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969.
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -10°C do 80°C

Trwałe poliestrowe przemysłowe

Profesjonalne, błyszczące wykończenie idealne do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek czołowych, koszy, belek i innych.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969.
- Zgodność z RoHS
- Wyłącznie do płaskich powierzchni
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 150°C

Przemysłowe rurki termokurczliwe

Do profesjonalnej identyfikacji kabli. Współczynnik obkurczania 3:1 zapewnia ściśle przyleganie do przewodów i kabli.

- Spełniają wymogi standardów MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasa 1 i 3)
- Uznane w normach UL jako składnik UL 224
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -55°C do 135°C

Zgodne etykiety przemysłowe												
Szerokość	Długość	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PRZEMYSŁOWE WINYLOWE												
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm	5,5m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412
19mm	5,5m	18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418
TRWAŁE POLIESTROWE PRZEMYSŁOWE												
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-
9mm		18482	18508	-	-	18485	-	-	-	-	-	-
12mm		18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-
19mm		18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-
PRZEMYSŁOWE ELASTYCZNE NYLONOWE												
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm	3,5m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-
PRZEMYSŁOWE RURKI TERMOKURCZLIWE												
6mm	1,5m	18051	-	18052	-	-	-	-	-	-	-	-
9mm		18053	-	18054	-	-	-	-	-	-	-	-
12mm		18055	-	18056	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm		18057	-	18058	-	-	-	-	-	-	-	-

Kraj pochodzenia: Belgia

DYSTRYBUTOR:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Szwajcaria
WWW.DYMO.COM

13-0103

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. NIE DO
DYSTRYBUCJI.

Niniejszy dokument został udostępniony w ogólnych celach informacyjnych. Zawiera on bieżące informacje o zgodności ze standardami i certyfikatami, które mogą ulec zmianie.

DYMO
newell
BRANDS

© 2018 Newell Brands