


PPS9A6B90**90 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny****Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.**

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Palnik wok:** gotowania na palniku o dużej mocy do 4 kW.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 850-852 x 490-502
Szerokość (mm) :	915
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 915 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	165 x 1116 x 659
Masa netto (kg) :	19,5
Masa brutto (kg) :	22,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Czarny
Kolor ramki :	Czarny
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	150
Kod EAN :	4242002915067
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	11500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPS9A6B90

90 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane czarny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokręta mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Pojedyncze ruszty żeliwne

Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- Palnik 2-obwodowy
- 4 gazowe + wok (po lewej)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Lewy: Palnik Wok do 4 kW (w zależności od gazu)
- Środek tył: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek przód : Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Kabel zasilający 1,5 m

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPS9A6B90

90 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

