

acar S8 PRO

- Przeciwwiępięciowe urządzenie zabezpieczające
- + 2 szybkie bezpieczniki
- + wzmocniona ochrona przeciwwiępięciowa
- + sygnalizacja ochrony przeciwwiępięciowej
- + filtr przeciwwzakłóceńowy



UBEZPIECZENIE
do 12000 zł*

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

2 SZYBKIE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

OCHRONA PRZECIWWIĘPIĘCIOWA

SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWWIĘPIĘCIOWEJ

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m



acar S8 PRO jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem z całej rodziny produktów **acar S8**. Oprócz wzmocnionej ochrony przeciwwiępięciowej urządzenie posiada filtr tłumiący zakłócenia w sieci elektrycznej oraz sygnalizację poprawnego działania układu protekcji. Urządzenie **acar S8 PRO** wyposażono także w dwa szybkie bezpieczniki topikowe, które są umieszczone w specjalnym wysuwanym module ułatwiającym ich wymianę. Dzięki swojej budowie **acar S8 PRO** skutecznie zabezpiecza przed szkodliwymi skutkami przepięć w sieci elektrycznej aż osiem podłączonych do niego odbiorników. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w domu jak i w biurze, chroniąc komputery, drukarki, monitory czy skanery, a także systemy Audio-Video w tym telewizory LCD/PLAZMA, dekodery, konsole, kino domowe itd. Potwierdzeniem wysokiej jakości urządzenia jest 5-letnia gwarancja. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

Dane techniczne: acar S8 PRO

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwwiępięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy i _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy i _{MAX}	10kA (L/N) – 8/20μs (typ 2)
Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	≤35dB
System ochrony przeciwwiępięciowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,5kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl



DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWWIĘPIĘCIOWEJ



2 SZYBKIE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA KABLA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE