



AP9559 Rack PDU Basic 1U 16A 10xC13 2xC19

Indeks: 125299 Producent: APC Kod producenta: AP9559

Cena: **1,873.75 zł**

Opis

AP9559 Rack PDU Basic 1U 16A 10xC13 2xC19

Producent: APC

Właściwości

- Opis Podstawowe urządzenie Rack PDURack PDU,Basic, 1U, 16A,208à230V, (10)C13 à(2)C19Montowane w szafie Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu. Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jedнопrzewodowej wtyczki i standardowych połączeń. Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jedнопrzewodowych wtyczek Dystrybucja zasilania w przystępnej cenie Zapewnia szereg wyjść, aby w przystępnej cenie dostarczyć zasilanie do sprzętu umieszczonego w szafie.
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary Maksymalna wysokość: 44.00 mmMaksymalna szerokość: 447.00 mmMaksymalna głębokość: 57.00 mmWaga przesyłki: 2.36 KGWysokość w opakowaniu transportowym: 165.00 mmSzerokość w opakowaniu transportowym: 483.00 mmWysokość przesyłki: 152.00 mm
- Waga 0.98
- Certyfikaty Lista cUL, CE, Lista UL, VDE, Victoria
- Specyfikacja techniczna Na wyjściu:Napięcie wyjściowe: 120V, 208V, 230VMaksymalny całkowity pobór prądu: 16AGniazda wyjściowe: (10) IEC 320 C13 , (2) IEC 320 C19Ochrona przed przeciążeniem: NieNa wejściu:Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230VCzęstotliwość na wejściu: 50/60 HzTyp gniazda wejściowego:IEC-320 C20Długość przewodu zasilania: 2.5 metryłlość kabli zasilających: 1Tolerancja napięcia wejściowego: 90-250 VACMaksymalny prąd w linii: 16AMaksymalny prąd na wejściu: 16APoziom obciążenia: 3680 VAParametry środowiskowe:Środowisko operacyjne: 0 - 45 C;°CWilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0 - 3000 metryTemperatura (przechowywanie): -25 - 65 C;°CWilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- W zestawie Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Podręcznik użytkownika

Parametry

Kod producenta	AP9559
EAN	731304123521
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.37
Stan	Nowy