



Aparat X-T3 body czarny

Indeks: 125312 Producent: Fujifilm Kod producenta: FujiFilm X-T3 body black

Cena: **5,730.57 zł**

Opis

Aparat X-T3 body czarny

Producent: Fujifilm

Właściwości

- Model X-T3
- Opis Pierwszy model serii X z nowym podświetlanym czujnikiem FUJIFILM X-T3 jest wyposażony w nowo opracowaną, podświetlaną od tyłu matrycę X-Trans*1 CMOS 4, czwartą generację w serii X. Oferując rozdzielczość 26,1 MP, czujnik wykorzystuje unikalną matrycę filtrów kolorów, będącą synonimem czujników X-Trans CMOS, do kontrolowania mory i fałszywych kolorów bez użycia optycznego filtra dolnoprzepustowego. Jego podświetlana struktura poprawia jakość obrazu przy zachowaniu wysokiego współczynnika S/N. Co więcej, ISO160, wcześniej dostępne tylko jako rozszerzone ISO, jest teraz częścią normalnego zakresu ISO, co pozwala uzyskać niewiarygodnie czyste, pozbawione szumów obrazy. Mózg, który w pełni wykorzystuje potencjał matrycy X-Trans CMOS 4 FUJIFILM X-T3 wykorzystuje X-Processor 4, rozwiniętą wersję mechanizmu przetwarzania obrazu z serii X, który oferuje zaawansowane możliwości przetwarzania. Nowy procesor w połączeniu z nowym algorytmem usprawnia tryby symulacji filmu, znacznie poprawiając zdolność aparatu do śledzenia poruszających się obiektów, zwiększa szybkość i dokładność AF oraz pozwala na bardziej zróżnicowany zakres funkcji wideo. Maksymalizuje pełny potencjał matrycy X-Trans CMOS 4, aby zapewnić najwyższą wydajność we wszystkich aspektach w historii serii X. Duży wizjer elektroniczny oznacza, że nigdy nie stracisz z oczu fotografowanego obiektu FUJIFILM X-T3 jest wyposażony w wizjer EVF o rozdzielczości 3,69 miliona punktów i wysokim współczynnikiem powiększenia 0,75x. Opóźnienie wyświetlania wynoszące zaledwie 0,005 sekundy i częstotliwość odświeżania około. 100 kl./s*1 zapewnia płynne wyświetlanie i pozwala precyzyjnie identyfikować ruchy obiektu i pozycje ostrości. Szybkie zdjęcia seryjne bez prześwietleń z szybkością do 30 kl./s ze śledzeniem AF/AE Zwiększona prędkość odczytu z matrycy i nowy, szybki procesor umożliwiły śledzenie AF/AE, wykonywanie zdjęć seryjnych bez zaciemnienia z prędkością do 30 kl./s*2 w około. Tryb 16,6 mln (1,25x przycinanie) wykorzystujący migawkę elektroniczną, przy jednoczesnym zachowaniu płynnego podglądu na żywo 60 kl./s w celu śledzenia obiektu. Zniekształcenie rolling shutter, typowe dla migawek elektronicznych, zostało zmniejszone o połowę w porównaniu z poprzednią generacją. Tryb wyszukiwania sportowego dla lepszego fotografowania Tryb Sport Finder jeszcze bardziej ułatwia uchwycenie poruszających się obiektów. Nowy tryb zaznacza przycięty obszar w wizjerze i robi zdjęcia z odległości około. 16,6 mln (1,25x uprawa). Jest to szczególnie przydatne w przypadku fotografii sportowej i dzikiej przyrody, ponieważ można sprawdzić ruch obiektu tuż poza kadrem i wykorzystać krótszy niż zwykle czas zaciemnienia w porównaniu z migawką mechaniczną.
- Rodzaj aparatu **Kompakt**
- Procesor obrazu **Ambarella A7LS75**
- Liczba pikseli całkowita **26.1**
- Przetwornik obrazu **CMOS**
- Wymiary przetwornika obrazu **23,5 x 15,6 mm**
- Czyszczenie matrycy **Automatyczne**
- Pozostałe parametry matrycy **(APS-C) X-Trans CMOS 4 with primary color filter.**

- Obiektyw w zestawie **Nie**
- Mocowanie obiektywu **Fujifilm X (cyfrowki z wym. opt.)**
- Wizjer **Tak**
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **3"**
- Pozostałe parametry wyświetlacza **Ekran Ekranu Dotykowy 3,0 cala, proporcje 3:2 Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości 1,04 miliona punktów (ok. 100% pokrycia)**
- Wbudowana lampa błyskowa **Tak**
- Pomiar światła **Punktowy**
- Pomiar światła **Centralnie-ważony**
- Czulość ISO (min.) **160**
- Czulość ISO (maks.) **12800**
- Balans bieli **Światło dzienne (cień)**
- Balans bieli **Światło dzienne (pochmurno)**
- Balans bieli **Automatyczny**
- Balans bieli **Światło słoneczne**
- Balans bieli **Światło fluorescencyjne**
- Migawka **Centralna**
- Tryby migawki **Pojedyncze zdjęcie**
- Tryby migawki **Zdjęcia seryjne**
- Tryby migawki **Samowyzwalacz**
- Tryby / Efekty **Nocny**
- Tryby / Efekty **Pod światło**
- Tryby / Efekty **Krajobraz**
- Tryby / Efekty **Automatyczny**
- Tryby / Efekty **Zachód słońca**
- Format zdjęć **RAW**
- Format zdjęć **JPEG**
- Rozdzielczość JPEG (maks.) **6240 x 4160 px**
- Nagrywanie filmów **Tak**
- Rozdzielczość filmów (maks.) **4096 x 2160 px**
- Format wideo **MOV**
- Format wideo **MP4**
- Funkcje specjalne
- Typ kart pamięci **microSD**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-I**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-II**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Bluetooth**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **2 x 3,5 mm minijack**
- Złącza **microHDMI**
- Złącza **1 x USB (Type C)**
- Zasilanie (lista) **Akumulator dedykowany (wymieniony)**
- Akcesoria w zestawie **Akumulator litowo-jonowy NP-W126S Kabel USB Pasek na ramię, Nasadka na korpus Klips na pasek Pokrywa ochronna Narzędzie do mocowania klipsa Pokrowiec na gorącą stopkę Osłona złącza uchwytu pionowego Osłona złącza (zdejmowana) Osłona zacisków synchronizacji Zabezpieczenie kabla Instrukcja obsługi**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **93**
- Szerokość **132.5**
- Głębokość **35**

- Waga **540**
- Pozostałe parametry

Parametry

Marka	Fujifilm
Model	FUJIFILM X-T3
W zestawie	korpus
EAN	4547410378047
Kod producenta	16588561
Rozdzielczość	26.1
Przekątna ekranu	3
Typ matrycy	CMOS
Mocowanie	Fujifilm X
Rozmiar matrycy	APS-C
Kolor	czarny
Stabilizacja	brak stabilizacji, optyczna obiektywu
Zdjęcia seryjne	30
Wizjer	elektroniczny
Jakość video	4K
Lampa błyskowa	możliwość podpięcia
Zasilanie	akumulatorowe
Procesor obrazu	X-Processor 4
Autofocus	2.16 mln pikseli detekcji fazowej
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC, SDXC
Komunikacja	Bluetooth, Wi-Fi
Złącza	audio 3,5 mm, microHDMI
Konstrukcja	ekran dotykowy, ekran ruchomy
Funkcje	auto ISO, histogram, tryb panoramy
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Futerał, Skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu	13.25
Wysokość produktu	9.28
Głębokość produktu	5.88
Waga produktu	489
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.539
Stan	Nowy