



APC BR1500G-FR APC Power Saving Back-UPS RS 1500 230V CEE 7/5, (FR/PL)

Indeks: 7395 Producent: APC Kod producenta: BR1500G-FR

Cena: **2,178.65 zł**

Opis

BR1500G-FR Back RS 1500 VA 230V LCD GREEN

Producent: APC

Właściwości

- Opis **APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, CEE 7/5** APC Back-UPS Pro, 865 Watts /1500 VA, na wejściu 230V /na wyjściu 230V, Interface Port Optional Simple Signalling RS232 cable, USB, Extended runtime model
- Moc pozorna **1500 VA**
- Moc czynna (W) **865**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3.7**
- Czas ładowania **8**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Linii danych (tel., fax, LAN)**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne - **Graficzny wyświetlacz LCD- Beznarzędziowa wymiana akumulatora- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Alarmy dźwiękowe- Automatyczny test- Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym- Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową- Możliwość zimnego startu- Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu- Powiadomienie o awarii akumulatora- Złącze USB- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Gniazda energooszczędne- Funkcja zarządzania energią- Tryb ekologiczny- Konfigurowalne punkty przełączania napięć- Konfigurowalne czułość na napięcie- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Automatyczny test- Transformer-block spaced outlets- Wyłącznik obwodu z możliwością resetu- Prosta wymiana akumulatorów- Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie- Alarmy dźwiękowe- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **6 x typ C/E**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **RJ-11**
- Wymagania środowiskowe - **Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.00 dBA**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel telefoniczny- Kabel USB- Podręcznik użytkownika**

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **112 x 380 x 301 mm**
- Waga **12.8**
- Pozostałe parametry - **Napięcie wyjściowe: 230V- 3 gniazda - zasilanie zapasowe- 3 gniazda ochrona przeciępięciowa- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Wbudowany układ obejściowy- Akumulator: APCRBC124- Opcjonalny kabel RS232 z prostą sygnalizacją, USB- Znamionowa energia przepięcia: 441 Dżule**

Parametry

Kod producenta	BR1500G-FR
Producent	APC
EAN	731304268734
Stan	Nowy

Zdjęcia

