



# APC by Schneider Electric Zasilacz awaryjny UPS APC SMX1000I Smart-UPS X 1000VA, 230V, USB, 2U/Tower

Indeks: 29225 Producent: APC by Schneider Electric Kod producenta: SMX1000I

Cena: **5,020.88 zł**

## Opis

### SMX1000I SMART X 1000VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U

Producent: APC

#### Właściwości

- Opis **APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V** APC Smart-UPS, 800 Watts/1000 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **800**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **48**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **8.1**
- Czas ładowania **3**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Funkcje specjalne - **Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych- Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora- Elastyczny czas podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej- Gniazdo typu SmartSlot- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika na gorąco- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **8 x IEC-C13**
- Złącza **1 x USB (Type B)**

- Złącza **SmartSlot**
- Wymagania środowiskowe - Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% - Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 82.00 BTU/godz.
- Akcesoria w zestawie - CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary - Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
- Waga **22.86**
- Pozostałe parametry - Moc wyjściowa: 800W- Napięcie wyjściowe: 230V - Zniekształcenia napięcia wyjściowego :

## Parametry

<b>EAN</b>	0731304268635
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	SMX1000I
<b>Producent</b>	APC

## Zdjęcia

