



# APC SMT750IC APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect

Indeks: 15152 Producent: APC Kod producenta: SMT750IC

Cena: **2,308.80 zł**

## Opis

### Zasilacz awaryjny Smart-UPS SMT750IC A/500W Tower SmartConnect USB RS232

Producent: APC

#### Właściwości

- Opis **APC Smart-UPS 750VA LCD 230V z SmartConnect** Inteligentna i wydajna ochrona zasilania sieciowego od poziomu podstawowego do skalowalnego czasu pracy. Idealny UPS dla serwerów, punktów sprzedaży, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.
- Moc pozorna **750 VA**
- Moc czynna (W) **500**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **230**
- Czas transferu (maks.) **10**
- Czas ładowania **3**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne **Zgłoszony do opatentowania tryb pracy, który omija nieużywane podzespoły elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć bardzo wysoką wydajność pracy bez poświęcania żadnej ochrony. Dynamicznie podaje miesiąc i rok, kiedy zaleca się wymianę baterii, aby pomóc w długoterminowym planowaniu konserwacji. SmartConnect - Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania układowego i zaawansowane usługi pomocy technicznej. SmartSlot - Dostosuj możliwości UPS za pomocą kart zarządzania.**
- Oprogramowanie **PowerNet MIB v4.2.8**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **6 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: 0 - 40 ° C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość robocza: 0-3000 metrów Temperatura przechowywania: -15 - 45 ° C Wilgotność względna pamięci: 0 - 95% Wysokość składowania: 0-15000 metrów Słyszalny hałas na 1 metr od powierzchni urządzenia: 40,0 dBA Rozpraszanie ciepła online: 90,0 TBT / godz**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **157 x 138 x 358 mm**
- Waga **13.18**
- Pozostałe parametry **Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50 / 60Hz +/- 3 Hz Inne napięcia**

wyjściowe: 220, 240 V Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie) Długość przewodu: 1,83 metra Zakres napięcia wejściowego dla operacji głównych: 160 - 280V Zakres regulacji napięcia wejściowego do pracy w sieci: 151 - 302V Liczba kabli zasilających: 1 Inne napięcia wejściowe: 220, 240 V Dodatkowy port interfejsu: SmartSlot

## Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	SMT750IC
Producent	APC
EAN	731304340317

## Zdjęcia

