



# ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch

Indeks: 512817 Producent: ASUS Kod producenta: 90LM04NC-B01370

Cena: 5,298.62 zł

## Opis

### ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch

Producent: ASUS

#### Opis

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie. Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie. Technologia kalibracji ASUS ProArt Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekalicację jasności i spójności kolorów Twojego monitora. Filtr niebieskiego światła ASUS Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed szkodliwym, niebieskim światłem. Posiada cztery ustawienia filtra niebieskiego światła, które są łatwo dostępne za pośrednictwem menu wyświetlanego na ekranie za pomocą klawisza skrótu. Technologia Flicker-free Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

#### Produkt:

- **Nazwa:** ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization HDR-10 Dolby Vision
- **Opis:** ASUS ProArt PA27UCX-K - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 1000 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 1000 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny - z X-Rite i1 Display Pro
- **EAN:** 4718017463317
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

#### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa G
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Konsumpcja energii na rok:** 36 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

- **Rozstaw pikseli:** 0.155 mm
- **Jasność:** 1000 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 1000000:1 (dynamic)
- **Forma HDR:** HDR10
- **Certyfikacja HDR:** DisplayHDR 1000
- **Obsługa kolorów:** 1,07 miliarda kolorów
- **Paleta Kolorów:** 100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB
- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 30 - 60 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 40 - 144 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** Obraz po obrazie, technologia Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Przyciemnianie Dynamiczne, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, tryb dostosowywania koloru, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm - z podstawką
- **Waga:** 11.5 kg
- **W pakiecie z:** X-Rite i1 Display Pro

## Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

## Wejście

- **Typ:** Przycisk nawigacji 5-kierunkowy

## Złącza

- **Interfejsy:** 2 x HDMI USB-C 4 x USB 3.0 — downstream DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 120
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 120 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Akcesoria w zestawie:** Odłączana osłona
- **Zgodność z normami:** UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 35.9 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 35.9 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 43.1 kWh/1000 godz.

- **Pobór Mocy (Standardowy):** 46 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0 wat

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Bez podstawki - szerokość: 62.52 cm - głębokość: 9.127 cm - wysokość: 36.715 cm - waga: 7.6 kg Z podstawką - szerokość: 62.52 cm - głębokość: 22.88 cm - wysokość: 54.45 cm - waga: 11.5 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 76.8 cm
- **Głębokość transportowa:** 35.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 47.9 cm
- **Waga transportowa:** 15.5 kg

## Parametry

Stan

Nowy