



ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING ASUS TUF GT

Indeks: **196223** Producent: **ASUS** Kod producenta: **TUF-GTX1650S-O4G-GAMING**

Cena: **1,249.96 zł**

Opis

ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING ASUS TUF GT

Producent: ASUS

Produkt:

- **Nazwa:** ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING ASUS TUF GTX 1650 SUPER 4GB GDDR6 128 Bit HDMI DVI DP OC
- **Opis:** ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING - OC Edition - karta graficzna - GF GTX 1650 SUPER - 4 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort
- **EAN:** 4718017556699
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Karta graficzna
- **Typ magistrali:** PCI Express 3.0 x16
- **Graphics Engine:** NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
- **Zegar rdzeniowy:** 1530 MHz
- **Boost Clock:** 1800 MHz
- **Rdzenie CUDA:** 1280
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320
- **Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:** 3
- **Interfejsy:** DisplayPort HDMI DVI-D
- **Obsługa API:** DirectX 12, OpenGL 4.6
- **Charakterystyka:** ASUS DirectCU II Technology, dla NVIDIA G-Sync, technologia AUTO-EXTREME, NVIDIA Ansel, architektura karty graficznej NVIDIA Turing, Wentylator Chłodzący gniazdo 2,3, HDCP

Pamięć

- **Rozmiar:** 4 GB
- **Technologia:** GDDR6 SDRAM
- **Effective Clock Speed:** 12002 MHz
- **Szerokość szyny:** 128-bit

Wymagania systemowe

- **Wymagane zasilanie:** 350 W
- **Dodatkowe wymagania:** Złącze zasilania 6 pin PCI Express

Różne

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki monitora, ASUS GPU Tweak II, XSplit Gamecaster 2 (1 rok licencji Premium), WTFast Gamers Private Network (6 miesięcy licencji Premium), NVIDIA GeForce Experience, ASUS

Quantumcloud

- **Zgodność z normami:** IP5X, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
- **Szerokość:** 4.6 cm
- **Głębokość:** 20.6 cm
- **Wysokość:** 12.4 cm

Parametry

Producent	Asus
Kod producenta	TUF-GTX1650S-O4G-GAMING
EAN	4718017556699
Model	TUF-GTX1650S-O4G-GAMING
Seria	GeForce GTX 1xxx
Interfejs złącza karty	PCI Express
Chipset	GeForce GTX1650 Super
Złącza karty	DisplayPort, DVI-D, HDMI
Producent chipsetu	NVIDIA
Pamięć	4 GB
Rodzaj pamięci	GDDR6
Typ złącza	PCI-E x16
Zasilanie	6 PIN
Częstotliwość taktowania pamięci	12002
Bazowe taktowanie rdzenia	1530
Maksymalne taktowanie rdzenia	1800
Szyna pamięci	128-bit
Chłodzenie	powietrzem
Obsługiwane standardy	DirectX 12, OpenGL 4.6
Zastosowane technologie	CUDA, G-Sync, HDCP
Zalecana moc zasilacza	350
Szerokość produktu	124
Wysokość produktu	46
Głębokość produktu	206
Stan	Nowy