

ASUS WS C422 SAGE/10G, Intel C422, 1x Intel Socket 2066, 8x DDR4 2666 RDIMM/LRDIMM, 7 x PCIe 3.0, VIDIA 4-Way SLI/AMD 4-Way CrossFireX, 1x M.2 Socket 3, 8x SATA, 2x U.2, 2 x 10Gb Intel X550-AT2, Realtek ALC S1220A 7.1, 6x USB 3.1 Gen 1, 3x USB 3.1 Gen 2,

Indeks: 245876 Producent: ASUS Kod producenta: 90SW00J0-M0EAY0

**Cena: 3,566.91 zł**

## Opis

ASUS WS C422 SAGE/10G, Intel C422, 1x Intel Socket 2066, 8x DDR4 2666 RDIMM/LRDIMM, 7 x PCIe 3.0, VIDIA 4-Way SLI/AMD 4-Way CrossFireX, 1x M.2 Socket 3, 8x SATA, 2x U.2, 2 x 10Gb Intel X550-AT2, Realtek ALC S1220A 7.1, 6x USB 3.1 Gen 1, 3x USB 3.1 Gen 2,

Producent: ASUS

### Procesor

- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 2066 (Socket R4)
- Litografia: 14 nm

### Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: 4-Way CrossFireX, 4-Way SLI

### Pamięć

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 512 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Czterokanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM

### Cechy

- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: Intel® C422
- Rodzaj płyty: CEB
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ audio: Realtek ALC S1220A
- Przeznaczenie: Stanowisko
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

## **Waga i rozmiary**

- Głębokość produktu: 267 mm
- Wysokość produktu: 300 mm
- Szerokość produktu: 305 mm

## **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%

## **Wewnętrzne We/Wy**

- Złącze TPM: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 8
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość gniazd EATX: 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1

## **Sieć**

- Kontroler LAN: Intel® X550-AT2
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie

## **BIOS**

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI

## **Zawartość opakowania**

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

## **Sterowniki pamięci**

- Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III
- Poziomy RAID: 0, 1, 10, 5
- Usługa RAID: Tak

## **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1

## **Gniazda rozszerzeń**

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 7
- Liczba gniazd M.2 (M): 2

## Pozostałe funkcje

- Waga produktu: 2,24 kg
- Maksymalna pamięć LRDIMM: 512 GB
- Liczba obsługiwanych procesorów: 1
- Ilość slotów DIMM: 8

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------

## Zdjęcia

