



# CHŁODZENIE WODNE NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB LCD BIAŁE

Indeks: **260886** Producent: **NZXT** Kod producenta: **RL-KR36E-W1**

Cena: **1,501.88 zł**

## Opis

# CHŁODZENIE WODNE NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB LCD BIAŁE

Producent: NZXT

CHŁODZENIE WODNE NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB LCD Uzyskaj wysokowydajne chłodzenie i wyświetlaj ulubiony obraz lub GIF, monitoruj wskaźniki wydajności komputera w czasie rzeczywistym i nie tylko dzięki oprogramowaniu NZXT CAM. • Pompa jest wyposażona we wbudowany kwadratowy ekran LCD o przekątnej 2,36 cala, który umożliwia wyświetlanie informacji o systemie w czasie rzeczywistym lub niestandardowych obrazów • Regulowana orientacja ekranu dostosowuje się do pozycji głowicy pompy • Wydajna pompa Asetek zapewnia optymalne chłodzenie i cichą pracę do 2800 obr./min • Zawiera wysokowydajne wentylatory PWM z płynnymi łożyskami dynamicznymi dla optymalnego chłodzenia • W zestawie kontroler RGB, wentylatory RGB, kabel rozdzielający USB • Obejmuje wentylatory Static Pressure F120P • Pojedynczy przewód rozdzielający upraszcza instalację • Gumowe rurki są wzmocnione opłotem nylonowym, aby zapobiec wyciekom • Dostosuj zawartość wyświetlacza, prędkość pompy, podświetlenie RGB i pracę bezgłośnego wentylatora za pomocą NZXT CAM WYŚWIETLACZ LCD Wyświetlacz LCD o przekątnej 2,36", rozdzielczości 640x640, częstotliwości odświeżania 60 Hz i wysokiej jasności. KOLOROWE CHŁODZENIE Wentylatory RGB Core z łożyskami FDB zapewniają wydajne chłodzenie i żywe oświetlenie RGB. POMPA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Wydajna pompa Asetek cyrkuluje płyn chłodzący wydajnie i cicho. WYDAJNE CHŁODZENIE Wentylatory statyczne z dynamicznymi łożyskami zapewniają wydajne chłodzenie przy minimalnym poziomie hałasu. ŁATWA INSTALACJA • Pojedynczy przewód rozdzielający upraszcza instalację • Zawiera kompatybilne uchwyty montażowe dla procesorów Intel (LGA 1700/1200/115X) i AMD (AM4, AM5). • Zaaplikowana pasta termiczna NZXT High-Performance. • Przedłużone gumowe rurki z wytrzymałymi nylonowymi opłotami zapewniają bezproblemową obsługę.

- **Złącza** 4-Pin
- **Podświetlenie** Tak
- **Napięcie znamionowe** 12 VDC
- **Prędkość obrotowa** 500 - 1800 RPM
- **Przepływ powietrza** 78.86 - 78.86 CFM
- **Ciśnienie statyczne** 2.57 mmH2O
- **Poziom hałasu** 0 - 33.88 dB
- **Typ łożyska** FDB (Fluid Dynamic Bearing)
- **Funkcje** Wyświetlacz LCD
- **Akcesoria w zestawie** Zestaw elementów montażowych
- **Kompatybilność** AM4 AM5 LGA 1150 LGA 1151 LGA 1155 LGA 1156 LGA 1200 LGA 1700
- **Typ** Aktywny
- **Średnica wentylatora** 120 mm
- **Kolor podświetlenia** RGB
- **Elementy podświetlane** Wentylator

- **Żywotność wentylatora** 60000 h
- **Długość radiatora** 394 mm
- **Szerokość radiatora** 27 mm
- **Wysokość radiatora** 121 mm
- **Długość pompy** 81.9 mm
- **Szerokość pompy** 81.9 mm
- **Wysokość pompy** 59.5 mm
- **Kontrola PWM** Tak
- **Materiał chłodnicy** Aluminium
- **Materiał blokopompy** Miedź Tworzywo sztuczne
- **Moc wentylatora** 2.4 W
- **Prędkość obrotowa pompy** 800 - 2800 RPM
- **Rozmiar chłodzenia** 360 mm
- **Liczba wentylatorów** 3

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



