



CISCO 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE

Indeks: **184431** Producent: **CISCO** Kod producenta: **C927-4P**

Cena: **3,633.36 zł**

Opis

CISCO 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE

Producent: CISCO

Opis

Routery usług zintegrowanych Cisco z serii 900 łączą sieć WAN, przełączanie, system bezpieczeństwa oraz zaawansowane opcje łączności w kompaktowej i bezwentylatorowej platformie. Stwórz sieć o wysokim poziomie bezpieczeństwa w klasie korporacyjnej z routerem odpowiednim dla firm małych i średnich.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wydajność rzędu klasy korporacyjnej Możliwość przeprowadzania aktualizacji, opłat uzależnionych od rozwoju, obsługa większej liczby urządzeń i przedmiotów podłączonych do sieci i aplikacji w chmurze. Łatwa obsługa Kompaktowy projekt bez wentylatora sprawia, że ta seria routerów jest łatwa w użyciu z dowolnej lokalizacji, z domu lub biura.

Produkt:

- **Nazwa:** CISCO 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router
- **Opis:** Cisco Integrated Services Router 927 - Router - modem kablowy - przełącznik 4-portowy - GigE - porty WAN: 2
- **EAN:** 0889728172158
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny
- **Technologia podłączania:** Przewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Protokół warstwy Sieci / Transportu:** L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP
- **Protokół routingu:** OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, policy-based routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE
- **Protokół zdalnego zarządzania:** Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
- **Algorytm kodowania:** DES, Szyfrowanie 3DES, AES, SSL, PKI, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES
- **Metoda identyfikacji:** Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
- **Cechy:** Obsługa NAT, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, kolejkovanie z niskim opóźnieniem (LLQ), klasowo ważne równomierne kolejkovanie (CBWFQ), ważne równomierne kolejkovanie (WFQ), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), serwer DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, przekaźnik DHCP, klient DHCP, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), serwer VPN, Flexible NetFlow (FNF), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control,

technologia SmartPort, klient VPN, Hierarchical Quality of Service (HQoS), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Multigroup HSRP (MHSRP), Network-Based Application Recognition (NBAR), Network-Based Application Recognition (NBAR) 2, Performance Routing (PfR), Class-Based Traffic Shaping (CBTS), Class-Based Traffic Policing (CBTP), Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED), Cisco IP Service-Level Agreement (IP SLA), Cisco Next Generation Plug-and-Play (NG PnP) Protocol

- **Zgodność z normami:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, CNS13438:2006, EN 300 386 V1.6.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 300 386, TCVN 7189, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317, KN22:2009, ICES-003:2012 Issue 5
- **Procesor:** 2.2 GHz
- **RAM:** 1 GB
- **Pamięć flashowa:** 2 GB

Komunikacja

- **Typ:** Modem kablowy
- **Protokół sygnalizacji cyfrowej:** VDSL, ADSL2+
- **Protokoły i specyfikacje:** ITU G.992.5 Annex A

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Zarządzanie: 1 x konsola - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A

Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej - 30 wat
- **Wymagane napięcie:** DC 12 V

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączony system operacyjny:** Cisco IOS IP Base

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 25.91 cm
- **Głębokość:** 17.78 cm
- **Wysokość:** 2.8 cm

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 1 rok - czas reakcji: 10 dni

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 5–95% (niekondensująca)

Parametry

Model	C927-4P
Producent	Cisco
EAN	0889728172158
Kod producenta	C927-4P
Liczba portów LAN	4

(RJ-45)

Standard pracy portów10/100/1000 Mbps

LAN

Szerokość produktu 259

Głębokość produktu 178

Stan Nowy