



# CISCO Business 150AX Access Point

Indeks: **206530** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBW150AX-E-EU**

Cena: **562.53 zł**

## Opis

# CISCO Business 150AX Access Point

Producent: CISCO

## Produkt:

- **Nazwa:** CISCO BUSINESS 150AX ACCESS POINT
- **Opis:** Cisco Business 150AX - Punkt dostępu bezprzewodowego - Bluetooth, 802.11a/b/g/cc - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie
- **EAN:** 0889728424400
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

## Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Punkt dostępu bezprzewodowego
- **Szerokość:** 15.04 cm
- **Głębokość:** 15.04 cm
- **Wysokość:** 3.99 cm
- **Waga:** 330 g
- **Lokalizacja:** Europa

## Procesor / Pamięć / Pamięć

- **Zainstalowane procesory:** 1 GHz
- **RAM:** 1 GB
- **Pamięć flashowa:** 512 MB

## Praca w sieci

- **Typ obudowy:** Do montażu na ścianie/suficie
- **Technologia podłączania:** Bezprzewodowa
- **Szybkość transmisji danych:** 1.488 Gbps
- **Protokół komunikacyjny danych:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- **Metoda rozkładania widma:** OFDMA
- **Protokół zdalnego zarządzania:** HTTP, RADIUS
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz, 5 GHz
- **Wykonanie:** Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps
- **Pojemność:** Obsługuje VLANs: 16 Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 200 Klienci bezprzewodowi: 400
- **Wskaźniki statusu:** Status
- **Cechy:** Obsługa VLAN, zarządzalność, wsparcie dla DFS, możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Maximum Ratio Combining (MRC), uwierzytelnianie 802.1x, cyclic shift diversity (CSD), technologia formowania wiązki, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Technologia 2x2 MU-MIMO, Docelowy Czas Oczekiwania (TWT), Koloryzacja BSS

- **Algorytm kodowania:** AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, PEAPv1
- **Metoda identyfikacji:** RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax

## Antena

- **Antena:** Wewnętrzna
- **Ilość anten:** 2
- **Kierunkowość:** Antena dookólna

## Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

## Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Zestaw do mocowania na suficie
- **Zgodność z normami:** ICES-003, FCC Part 15 B, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15.407, ARIB STD-T71, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, RSS-247, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EMI Class B, EN 300328, EN 301893, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, UL/CUL 62368-1, ARIB STD-66, EN 301489-1, EN 301489-17

## Zasilanie

- **Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):** PoE
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 9.2 wat

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0–95% (niekondensująca)

## Parametry

<b>Producent</b>	Cisco
<b>EAN</b>	0889728424400
<b>Kod producenta</b>	CBW150AX-E-EU
<b>Model</b>	CBW150AX-E-EU
<b>Tryb pracy</b>	Access Point
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	inny
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Standard pracy portów</b>	brak informacji
<b>LAN</b>	
<b>Stan</b>	Nowy

