



CISCO Business 350-12XS Managed 12p

Indeks: 198747 Producent: CISCO Kod producenta: CBS350-12XS-EU

Cena: **6,807.71 zł**

Opis

CISCO Business 350-12XS Managed 12p

Producent: CISCO

Produkt:

- **Nazwa:** CISCO Business 350-12XS Managed Switch
- **Opis:** Cisco Business 350 Series CBS350-12XS - Przełącznik - L3 - Tak - 10 x SFP+ 10 Gb + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45 - montowany w szafie rack
- **EAN:** 0889728358385
- **Gwarancja producenta:** Ograniczona dożywotnia gwarancja

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Przełącznik - 12 porty - L3 - Tak - wieżowy
- **Rodzaj obudowy:** Montowany w szafie rack
- **Podtyp:** 10 Gigabit Ethernet
- **Porty:** 10 x SFP+ 10 Gb + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45
- **Wykonanie:** Zdolność przełączania: 240 Gb/s Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 178,56 Mp/s
- **Pojemność:** Wystąpienia RPVST+: 126 Instancje MSTP: 8 Obsługuje VLANs: 4094 Reguły ACL: 1024 Zdolność buforowania (MB): 3
- **Wielkość tablicy adresów MAC:** 16K wpisów
- **Obsługiwane ramki Jumbo:** 2KB
- **Maks. ilość części w wieży:** 4
- **Protokół routingu:** IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy-based routing (PBR), MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
- **Algorytm kodowania:** SSL
- **Metoda identyfikacji:** Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
- **Cechy:** Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNTP, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), przycisk resetu, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, zabezpieczenie źródła IP, technologia SmartPort, obsługa podwójnego obrazu, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, osłona RA, User Datagram Protocol (UDP), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Link Aggregation Group (LAG), Voice Services Discovery Protocol (VSDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Duplicate Address Detection (DAD)

- **Zgodność z normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
- **Procesor:** X ARM: 800 MHz
- **RAM:** 512 MB
- **Pamięć faszowa:** 256 MB
- **Wskaźniki statusu:** Status, łącze/aktywność/prędkość

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 12 x 10GBase-X SFP+ 2 x 10GBase-T RJ-45 uplink 1 x konsola RJ-45 1 x USB Type A 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45

Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy wewnętrznej
- **Wymagane napięcie:** AC 100-240 V (50/60 Hz)

Różne

- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **MTBF:** 1,385,554 godziny
- **Zgodność z normami:** UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 B Class A, USGv6
- **Lokalizacja:** Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44 cm
- **Głębokość:** 25.7 cm
- **Wysokość:** 4.4 cm
- **Waga:** 3.42 kg

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone
- **Min. temperatura przechowywania:** -25 °C
- **Maks. temperatura przechowywania:** 70 °C
- **Zakres wilgotności pamięci:** 10-90% nieskroplone

Parametry

| | |
|-----------------------|----------------|
| EAN | 0889728358385 |
| Kod producenta | CBS350-12XS-EU |
| Liczba portów | 12 |
| Stan | Nowy |

