



CISCO Business W145AC Access Point

Indeks: **231229** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBW145AC-E**

Cena: **765.24 zł**

Opis

CISCO Business W145AC Access Point

Producent: CISCO

Produkt:

- **Nazwa:** CISCO Business W145AC 802.11ac 2x2 Wave 2 Access Point Wall Plate
- **Opis:** Cisco Business 145AC - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie
- **EAN:** 0889728275217
- **Gwarancja producenta:** Ograniczona dożywotnia gwarancja

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Punkt dostępu bezprzewodowego
- **Szerokość:** 8.9 cm
- **Głębokość:** 14 cm
- **Wysokość:** 3.15 cm
- **Waga:** 280 g

Procesor / Pamięć / Pamięć

- **Zainstalowane procesory:** 710 MHz
- **RAM:** 1 GB
- **Pamięć flashowa:** 256 MB

Praca w sieci

- **Typ obudowy:** Do montażu na ścianie
- **Technologia podłączenia:** Bezprzewodowa
- **Szybkość transmisji danych:** 1 Gbps
- **Protokół komunikacyjny danych:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz, 5 GHz
- **Wykonanie:** Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
- **Pojemność:** Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 200 Klienci bezprzewodowi: 400
- **Wskaźniki statusu:** Status
- **Cechy:** Zarządzalność, wsparcie dla DFS, możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa RADIUS, montowany na suficie, uwierzytelnianie 802.1x, technologia MU-MIMO, technologia SU-MIMO, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
- **Algorytm kodowania:** AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3
- **Metoda identyfikacji:** RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2

Antena

- **Antena:** Wewnętrzna

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T (wyjście PoE) - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x przekazywanie - RJ-45

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Wkręt zabezpieczający Torx, wspornik montażowy
- **Zgodność z normami:** VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EMI Class B, EN 301 489-17

Zasilanie

- **Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):** PoE
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 8.5 wat

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia



