



# CISCO CBS220-24T-4G-EU 24p Switch

Indeks: 127995 Producent: CISCO Kod producenta: CBS220-24T-4G-EU

**Cena: 1,029.58 zł**

## Opis

### Switch Cisco CBS220-24T-4G-EU

Producent: Cisco

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

#### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 2,75 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 203 mm

#### Ochrona

- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

#### Cechy zarządzania

- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

## Warunki pracy

- Emisja ciepła: 61,42 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

## Sieć

- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z
- Dublowanie portów: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Liczba VLANs: 256
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

## Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 64 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Procesor wbudowany: Tak

## Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP

## Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Przesyłanie danych

- Liczba kolejek: 8
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

## Funkcje Multicast

- Tablica adresów MAC (multicast): 8192 wejścia

- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Producent</b>	Cisco
<b>EAN</b>	889728344807
<b>Kod producenta</b>	CBS220-24T-4G-EU
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4.2
<b>Liczba portów</b>	1