



CISCO CBS350 Managed 24-port GE PoE

Indeks: 101058 Producent: CISCO Kod producenta: CBS350-24P-4G-EU

Cena: **2,868.67 zł**

Opis

Switch Cisco CBS350-24P-4G-EU

Producent: Cisco

Konstrukcja

- Możliwość montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Przycisk reset: Tak

Moc

- Zasilacz dołączony: Tak

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Y

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 800 Mhz

Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	CISCO
EAN	889728296120
Kod producenta	Cisco
Liczba portów	24
Stan	Nowy

