



Cisco SG350X-48MP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Indeks: **41004** Producent: **CISCO** Kod producenta: **SG350X-48MP-K9-EU**

Cena: 8,105.70 zł

Opis

Cisco SG350X-48MP Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Producent: Cisco

Konstrukcja

- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Produkt stackowalny: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 47/63 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 893,1 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 6,69 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 450 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS, 802.1x RADIUS
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server
- Uwierzetylnianie: Guest VLAN, Uwierzetylnianie na podstawie portów
- IGMP snooping: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak

Cechy zarządzania

- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Nie
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 3047,38 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

Sieć

- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5, Cat6, Cat6a
- Pomiar długości kabla: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Stacked VLAN

Wydajność

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Procesor wbudowany: Tak
- Fizyczne układanie (w szt.): 4
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 171530 h

Dane opakowania

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Seryjny, Prąd przemienny
- Płyta ze sterownikami: Tak

Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 48
- Port konsoli: RJ-45
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48

Przesyłanie danych

- Ilość interfejsów IP: 256
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Pamięci bufora pakietów: 3 MB
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
- Przepustowość: 130,94 Mpps
- Liczba kolejek: 8
- Liczba tras statycznych: 8000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 740 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 60 W
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 32

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Stan	Nowy
Producent	Cisco
Liczba portów	52
Kod producenta	SG350X-48MP-K9-EU
EAN	882658807893