



CYBERPOWER CP1500EPFCLCD Cyber Power UPS

Indeks: **14112** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **CP1500EPFCLCD**

Cena: 1,630.45 zł

Opis

CyberPower CP1500EPFCLCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 1500 VA 900 W 6 Gniazdo(a) sieciowe

Producent: CyberPower

Cechy

- Funkcje ochrony przed przepięciami: Telefon, Sieć
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Słyszalny alarm: Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1500 VA
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Liczba faz wejściowych: 1
- Wartość znamionowa udaru energii: 405 J
- Liczba faz wyjściowych: 1
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 270 V
- Tryby alarmu dźwiękowego: Wymiana baterii
- Przebieg falowy: Pure sine
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 170 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 230 V
- Regulacja napięcia wyjściowego: 10%
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 230 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Moc rzeczywista: 900 W

Konstrukcja

- Materiał obudowy: Plastik
- Długość kabla: 1,83 m
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Tower
- Zgodność z RoHS: Tak
- Diody LED: Wymiana baterii

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 370 mm

- Szerokość produktu: 100 mm
- Wysokość produktu: 265 mm
- Waga produktu: 10,9 kg

Warunki pracy

- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 1500 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 466 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13 kg
- Szerokość opakowania: 195 mm
- Wysokość opakowania: 370 mm
- Przewody: Kabel USB, Kabel mocy wejściowy, Telefon (RJ-11)

Porty i interfejsy

- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Port RS-232: 1
- Port USB: Tak
- Porty modemu rj-11: 1
- Liczba wyjść typu F: 6
- Interfejs SCSI: RS-232
- Interfejs szeregowy: Tak
- Typ portu USB: USB Typu-A
- Typy wyjść AC: Typu F
- Ilość gniazd sieciowych: 6 x gniazdo sieciowe
- Liczba portów USB 2.0: 2

Bateria

- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 11 min
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3 min
- Czas ładowania: 8 h
- Liczba baterii: 1

Pozostałe funkcje

- Zgodny z Mac: Tak

Parametry

Kod producenta	CP1500EPFCLCD
Producent	CyberPower
EAN	4712364142666
Stan	Nowy

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12.72
Waga produktu	10.9