



CYBERPOWER PDU20BHVIEC12R

CyberPower PDU

Indeks: 242330 Producent: CYBER POWER Kod producenta: PDU20BHVIEC12R

Cena: **463.18 zł**

Opis

CYBERPOWER PDU20BHVIEC12R CyberPower PDU

Producent: CYBER POWER

Opis

CyberPower PDU20BHVIEC12R dostarcza zasilania wychodzącego z zasilacza UPS, generatora lub sieci elektroenergetycznej do wielu podłączonych urządzeń w centrach danych. Dzięki wytrzymałej, przemysłowej, metalowej obudowie i obecności wyjątkowo długiego przewodu zasilania wejściowego produkt ten pozwala na instalację w wymagających środowiskach lub w takich, gdzie dostępne są tylko odległe źródła energii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Solidna konstrukcja Korytka kablowe Regulowane uchwyty montażowe

Produkt:

- **Nazwa:** CYBERPOWER PDU20BHVIEC12R CyberPower PDU20BHVIEC12R 1U 16A Basic 12xC13
- **Opis:** CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC12R - Jednostka dystrybucji zasilania (montowany w stojaku) - AC 200/230 V - wejście: IEC 60320 C20 - złącza wyjściowe: 12 (IEC 60320 C13) - 1U
- **EAN:** 4712364144387
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Jednostka dystrybucji zasilania - montowany w stojaku
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 1U

Zasilacz

- **Napięcie wejściowe:** AC 200/230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 200 - 230 V
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C20
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 12 x zasilanie IEC 60320 C13
- **Napięcie wyjściowe:** AC 200/230 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 20 A
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu

Różne

- **Dołączone przewody:** Kabel zasilający 3 m
- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **Charakterystyka:** Wytrzymały, ochrona przed przeciążeniem, orientacja pionowa

- **Zgodność z normami:** CSA C22.2, RoHS, ETL, UL 60950-1

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0 - 95%

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44.5 cm
- **Głębokość:** 3.8 cm
- **Wysokość:** 4.5 cm
- **Waga:** 0.9 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 53 cm
- **Głębokość transportowa:** 33 cm
- **Wysokość transportowa:** 23.3 cm
- **Waga transportowa:** 2.4 kg

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



