



CYBERPOWER PR1500ERTXL2U Cyber Power UPS

Indeks: **49866** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **PR1500ERTXL2U**

Cena: 4,219.44 zł

Opis

CyberPower PR1500ERTXL2U zasilacz UPS Technologia line-interactive 1500 VA 1500 W 10 Gniazdo(a) sieciowe
Producent: CyberPower

Cechy

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Tryby alarmu dźwiękowego: Usterka, Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302 V
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151 V
- Przebieg falowy: Pure sine
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Współczynnik mocy wyjściowej: 1
- Słyszalny alarm: Tak
- Maksymalne natężenie prądu: 10 A
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Moc rzeczywista: 1500 W
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 2430 J
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1500 VA
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Poziom hałasu: 55,5 dB

Konstrukcja

- Długość kabla: 3,05 m
- Kolor produktu: Czarny
- Zgodność z RoHS: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 36,5 kg
- Głębokość produktu: 500 mm
- Szerokość produktu: 433 mm
- Wysokość produktu: 86,5 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 620 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 38,8 kg
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 560 mm

Porty i interfejsy

- Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
- Interfejs szeregowy: Tak
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Interfejs SCSI: RS-232
- Port USB: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 10 Gniazdo(a) sieciowe

Bateria

- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Liczba baterii: 1
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Czas ładowania: 3 godz.

Parametry

Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	32
Kod producenta	PR1500ERTXL2U
Model	PR1500ERTXL2U
Producent	CyberPower
EAN	4712856277593