



# D-link DGS-1250-28X 24-port Gb with 4x 10G SFP+

Indeks: **34472** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1250-28X**

**Cena: 1,550.66 zł**

## Opis

### D-link DGS-1250-28X 24-port Gb with 4x 10G SFP+

Producent: D-Link

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link

#### Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 30,6 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 140 mm
- Waga produktu: 3,86 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

#### Ochrona

- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 768
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TTLS, MD5, PEAP, EAP, SSH, SSL/TLS

#### Cechy zarządzania

- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Emisja ciepła: 104,346 BTU/godz
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

### **Sieć**

- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e
- Agregator połączenia: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN
- Obsługa 10G: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak

### **Wydajność**

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 2048 MB
- Poziom hałasu: 47,6 dB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 743482,45 godz
- Wielkość pamięci flash: 64 MB

### **Porty i interfejsy**

- Port konsoli: RJ-45
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### **Przesyłanie danych**

- Prędkość przekazywania: 95,24 Mpps
- Liczba tras statycznych: 124
- Trasa statyczna: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 12 MB
- Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s

### **Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)**

- Obsługa PoE: Nie

#### Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

#### Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-LHX, 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-X

## Parametry

<b>Producent</b>	D-Link
<b>EAN</b>	790069448164
<b>Kod producenta</b>	DGS-1250-28X
<b>Liczba portów</b>	28
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

