



D-Link DGS-1520-28MP "20 ports GE PoE + 4 ports 2.5

Indeks: **103457** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1520-28MP**

Cena: 4,753.45 zł

Opis

D-Link DGS-1520-28MP "20 ports GE PoE + 4 ports 2.5

Producent: D-Link

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Produkt stackowalny: Tak
- Układ: 1U

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 453,3 W

Ochrona

- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 1545,8 BTU/h

Sieć

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak

Wydajność

- Poziom hałasu: 57,1 dB

- Wirtualne układanie (w szt.): 32
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 333946 h
- Fizyczne układanie (w szt.): 8

Protokoły

- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
- Protokół wybierania drogi: OSPF, VRRP, RIP, RIPng

Porty i interfejsy

- Ilość portów Gigabit Ethernet: 20
- Ilość portów Fast Ethernet (copper): 4
- Liczba portów: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Złącze światłowodowe: SFP+
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 2

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Trasa statyczna: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 12288
- Prędkość przekazywania: 104,16 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 140 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W

Funkcje Multicast

- Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: v1/v2

Parametry

Producent	D-Link
EAN	790069454776
Kod producenta	DGS-1520-28MP
Liczba portów	28
Stan	Nowy