



DIGITUS 4-portowy uniwersalny adapter USB do ładowania, USB-C/USB A, 100 W

Indeks: **184342** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DA-10197**

Cena: **304.09 zł**

Opis

Uniwersalna 4-portowa ładowarka sieciowa 100W, 2x USB-C, 2x USB-A, PD 3.0 Biała

Producent: Digitus

Właściwości

- Opis Za pomocą uniwersalnej ładowarki DIGITUS można jednocześnie ładować dwa urządzenia USB-C oraz dwa urządzenia USB A. Kompatybilność z technologią Power Delivery 3.0 (PD) umożliwia szybkie ładowanie z mocą do 100 W przy użyciu obu portów USB-C i z mocą do 30 W przy użyciu obu portów USB A. W trybie jednoczesnego wykorzystywania dostępne jest napięcie wyjściowe 65 W dla urządzeń USB-C oraz łącznie 30 W dla urządzeń USB A. Można ładować tablety, smartfony, mobilne konsole do gry, a nawet notebooki z najwyższym możliwym napięciem wyjściowym. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa obejmują: zabezpieczenie przed zwarciami, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie przed przegrzaniem - gwarantując bezpieczeństwo Twoich urządzeń. 2 x port USB-C z łączną mocą ładowania 100 W 2 x port USB A z łączną mocą ładowania 30 W Możliwość korzystania ze wszystkich 4 portów jednocześnie Kompaktowe wymiary - nadaje się do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak notebooki, tablety lub smartfony z mocą do 100 W (USB-C) Obsługuje technologię Power Delivery (PD 3.0) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed zwarciami i zabezpieczenie przed przegrzaniem Dioda LED wskazująca stan ładowania Podczas jednoczesnego wykorzystywania portów USB-C i USB A: USB-C łącznie maks. 65 W / USB A łącznie maks. 30 W
- Rodzaj ładowarki **Sieciowa**
- Moc **100**
- Napięcie wyjściowe **20**
- Prąd wyjściowy (maks.) **5**
- Złącza **2 x USB (Type C)**
- Złącza **2 x USB 2.0**
- Pasuje do
- Akcesoria w zestawie **1 x kabel USB (USB-C USB-C, 1 m)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **dł. 75 x szer. 75 x wys. 28,7 mm**
- Waga **200**
- Pozostałe parametry **Wtyczka zasilania: wtyk Euro CEE-7/16 (typ C) Napięcie wejściowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 2 A Napięcie wyjściowe: 2 x A QC 3.0 (30 W x 2), 2 x C (maks. 100 W dla każdego portu) Obsługiwane napięcia wyjściowe w voltach: 5 / 9 / 12 / 15 / 20**

Parametry

EAN	4016032474043
Stan	Nowy