



DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbps

Indeks: **243490** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DS-55509**

Cena: 417.88 zł

Opis

DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch 4K/60Hz

Producent: DIGITUS

Produkt:

- **Nazwa:** DIGITUS 4x2 HDMI Matrix Switch 4K/60Hz Scaler EDID ARC HDCP 2.2 18Gbps
- **Opis:** DIGITUS - Przełącznik wideo/audio - 4 x 2 - stacjonarny, montowany na ścianie
- **EAN:** 4016032478966
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Przełącznik wideo/audio - 4 x 2
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny, montowany na ścianie
- **Podtyp:** HDMI
- **Wykonanie:** Przepustowość: 18 Gb/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4K @ 60 Hz
- **Cechy:** Możliwość aktualizacji firmwaru, możliwość montowania na ścianie, Audio Return Channel (ARC), rozdzielczość 4K, metalowa obudowa, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, obsługa DTS, obsługa DTS-HD, Direct Stream Digital (DSD), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczeliny powietrznej), obsługa Dolby Digital, obsługa Dolby Vision HDR, obsługa HDR10+, obsługa Hybrid Log-Gamma (HLG), obsługa próbkowania podrzędnego chroma 4:4:4, ekstraktor audio, ESD Protector
- **Zgodność z normami:** HDCP 1.4, HDCP 2.2
- **Wskaźniki statusu:** Zasilanie, auto

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 2 x wyjście HDMI 4 x wejście HDMI 1 x wyjście TOSLINK 1 x wyjście audio mini jack 1 x zarządzanie (micro-USB)

Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej
- **Moc wyjściowa:** DC 12 V - 1 A
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 3.8 wat

Różne

- **Kolor:** Czarny
- **Akcesoria w zestawie:** Pilot bezprzewodowy, 2 wsporniki mocujące
- **Zgodność z normami:** Kompatybilność z EDID

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 25.1 cm
- **Głębokość:** 10.5 cm
- **Wysokość:** 2 cm
- **Waga:** 620 g

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 27.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 18.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 6.73 cm
- **Waga transportowa:** 1.02 kg

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–90% (niekondensująca)
- **Min. temperatura przechowywania:** -20 °C
- **Maks. temperatura przechowywania:** 60 °C

Parametry

Stan

Nowy