



DIGITUS DK-1617-020 DIGITUS Kabel patch

Indeks: **356011** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DK-1617-020**

Cena: **16.52 zł**

Opis

DIGITUS DK-1617-020 DIGITUS Kabel patch

Producent: DIGITUS

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prosta identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymuPrzezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)PoE+ kompatybilne

Produkt:

- **Nazwa:** DIGITUS DK-1617-020 DIGITUS Kabel patch cord UTP, CAT.6, szary, 2m, 15 LGW LSOH
- **Opis:** DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - IEEE 802.3 - bezhalogenowe, odlewany, bez wystających elementów - szary
- **EAN:** 4016032387756
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj kabla sieciowego:** Kabel krosowy - CAT 6 - IEEE 802.3
- **Technologia:** Skrętka nieekranowana (UTP)
- **Schemat oprogramowania:** T568B
- **Materiał powłoki:** Kabel typu LSZH odporny na temperaturę
- **Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):**26/7
- **Przewody na kabel:** 8 kable
- **Pary na kabel:** 4 pary
- **Złącze powleczone:** Złoto
- **Cechy:** Bezhalogenowe, odlewany, bez wystających elementów, PoE+ Ready, zabezpieczenie wtyku, zminimalizowany przesłuch zbliżony, wskaźnik długości, ochrona przed zagięciem, ochrona przed zatrzaśnięciem, w woreczku strunowym
- **Długość:** 2 m
- **Kolor:** Szary

- **Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:** Wyświetlany produkt może być innego koloru

Złącza

- **Złącze:** RJ-45 - męski
- **Złącze (Drugi Koniec):** RJ-45 - męski

Różne

- **Zgodność z normami:** IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B, IEC 61034, EN 50173, TIA/EIA 568B - do 250 MHz

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -20 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 60 °C

Parametry

Stan

Nowy