



DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W

Indeks: **180807** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DN-170096**

Cena: 3,258.38 zł

Opis

DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W

Producent: DIGITUS

Produkt:

- **Nazwa:** DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W power factor 1.0
- **Opis:** DIGITUS DN-170096 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 208/220/230/240 V - 3000 wat - 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19"
- **EAN:** 4016032474678
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 2U
- **Rozmiar stojaka:** 19"

Zasilacz

- **Technologia UPS:** On-line
- **Napięcie wejściowe:** AC 208/220/230/240 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 110 - 290 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz \pm 0.1Hz
- **Instalacja wejściowa:** 1 faza
- **Wymagana częstotliwość:** 40 - 70 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 8 x zasilanie IEC 60320 C13 1 x zasilanie IEC 60320 C19
- **Napięcie wyjściowe:** AC 208/220/230/240 V \pm 1% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 3000 wat / 3000 VA
- **Ochrona przepięciowa łączy danych:** Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida
- **Eliminowanie zakłóceń:** Tak
- **Wydajność:** 93% AC mode, 87% DC mode
- **Współczynnik mocy:** 1.0
- **Współczynnik zawartości harmonicznych (THD):** 5 %

Bateria

- **Ilość:** 6
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Pojemność:** 9 Ah
- **Czas pracy (do):** 1.5 min przy pełne obciążenie 3 min przy 75% obciążenia 9 min przy ładowanie do połowy 22 min przy 25% obciążenia

- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Czas Transferu:** 4 ms

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B EPO (emergency power off)
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające

Różne

- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **Charakterystyka:** Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przegrzaniem, bypass wewnętrzny, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, wentylator chłodzący, zgodność z generatorem, alarm o niskim poziomie naładowania baterii
- **Zgodność z normami:** IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 62040-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, EN 62040-1

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0–90% (niekondensująca)
- **Emisja dźwięku:** 55 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44 cm
- **Głębokość:** 60 cm
- **Wysokość:** 8.65 cm
- **Waga:** 26 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 73.2 cm
- **Głębokość transportowa:** 55.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 20.2 cm
- **Waga transportowa:** 30.2 kg

Parametry

Kod producenta	DN-170096
EAN	4016032474678
Głębokość produktu	600
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	30.2
Stan	Nowy