



DIGITUS Professional Zasilacz awaryjny UPS Digitus Online Rack 19" LCD 3000VA/2700W 6x12V/9Ah 8xC13 1xC19 USB RS232 RJ45

Indeks: **19293** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DN-170091**

Cena: **2,438.19 zł**

Opis

DIGITUS Professional Zasilacz awaryjny UPS Digitus Online Rack 19" LCD 3000VA/2700W 6x12V/9Ah 8xC13 1xC19 USB RS232 RJ45

- **Producent** DIGITUS Professional
- **Opis ogólny** UPS DIGITUS Online Rack 19" LCD 3000VA/2700W 6x12V/9Ah 8xC13 1xC19 USB RJ45
- **Architektura UPSa** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy** Tower/Rack 19"
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Moc czynna** 2700 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%** 6.5 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%** 11.5 min
- **Czas ładowania [h]** 5.0
- **Czas przełączania** 4 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych** 8
- **Typ akumulatora / baterii** Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
- **Rodzaj akumulatora** 6 x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem** Tak
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)** Tak
- **Zimny start** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego** Czysta sinusoida
- **Ochrona modem/sieć** RJ-45
- **Interfejs komunikacyjny** RS232 lub USB
- **Wspierane systemy operacyjne** 2000/2003/XP/Vista/2008, Win7/8, Linux, Unix and Mac
- **Dołączone oprogramowanie** UPSilon2000 Power Management Software
- **Kolor obudowy** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 720mm x 440mm x 86,5mm (2U)
- **Waga (kg)** 25.500
- **Informacje dodatkowe** Natężenie hałasu poniżej 50dBA w odległości 1 metra
- **Informacje dodatkowe** Czas ładowania: 5 godziny dla powrotu do 90% pojemności
- **Informacje dodatkowe** Wyjścia: 8x IEC C13; 4x programowalne
- **Informacje dodatkowe** PF współczynnik mocy: 0.98 @ wejście; 0.90 @ wyjście
- **Informacje dodatkowe** Napięcie znamionowe: 200/208/220/230/240 VAC
- **Informacje dodatkowe** Zakres napięcia: 110-290 VAC ± 5%
- **Informacje dodatkowe** Częstotliwość wejściowa: 45Hz/65Hz (automatyczne wykrywanie)

- **Informacje dodatkowe** Tolerancja napięcia wyjściowego (tryb bateryjny): $\pm 2\%$
- **Informacje dodatkowe** Częstotliwość wyjściowa: 50Hz/60Hz
- **Informacje dodatkowe** Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny): 50Hz/60Hz ± 0.02 Hz
- **Informacje dodatkowe** Współczynnik szczytu (CF crest factor): 3:1 (max.)
- **Informacje dodatkowe** Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDv: $\approx 3\%$ (liniowe)
- **Informacje dodatkowe** Efektywność: 90% (tryb sieciowy); 85% (tryb bateryjny); 95% (tryb ECO)
- **Informacje dodatkowe** Warunki pracy: temperatura 0–40°C do 95% wilgotności (bez kondensacji)
- **Informacje dodatkowe** Wyłącznik awaryjny EPO (Emergency Power Off)
- **Informacje dodatkowe** Funkcja „Hot Swap”: Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy
- **Informacje dodatkowe** Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem
- **Informacje dodatkowe** Wyświetlacz LCD (status naładowania, status baterii, etc..)
- **Informacje dodatkowe** Możliwość pracy w 2 położeniach Rack lub Tower (nóżki w zestawie)
- **Informacje dodatkowe** Gwarancja na baterię 6 miesięcy

Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 3000VA/2700W Wysokowydajna ochrona biurowych systemów komputerowych, monitoringu lub małych serwerowni przed utratą i uszkodzeniem danych. UPS OnLine firmy DIGITUS to zasilacze awaryjne z tzw. podwójną konwersją o współczynniku PF 0.9, oraz zakresie mocy od 1kVA do 3kVA. Montaż typu RACK 19 lub TOWER umożliwiają konfigurację zgodną z indywidualnymi wymaganiami klienta. Cechy szczególne, takie jak generowanie napięcia o przebiegu sinusoidalnym, wbudowany wyłącznik EPO, czytelny wyświetlacz LCD oraz możliwość zarządzania za pośrednictwem interfejsu USB i RS-232 lub zdalnie za pomocą opcjonalnej karta SNMP & WEB to tylko niektóre zalety UPS OnLine firmy DIGITUS.

Parametry

Kod producenta	DN-170091
Producent	Digitus
EAN	4016032441403
Waga produktu	25.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	32.26
Stan	Nowy

Zdjęcia

