



DLINK DGS-1210-10 D-Link 10-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP

Indeks: **56148** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1210-10**

Cena: 534.02 zł

Opis

DGS-1210-10 10port Gbit Smart Switch, 2x SFP

Producent: D-Link

Właściwości

- Opis
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **2**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **20**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **14.88**
- Bufor pakietów **1.5**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) **256**
- VLAN - **802.1Q- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN (Max. 10 użytkowników OUI)- Auto Surveillance VLAN**
- Obsługiwane protokoły i standardy - **IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3az- IEEE 802.3x Flow Control**
- QoS - **802.1p QoS- 8 kolejek na port- Kolejowanie: Strict/WRR- Kontrola przepustowości- QoS: 802.1/DSCP/ToS/IPv6/TCP/UDP port**
- Bezpieczeństwo - **Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- D-Link Safeguard Engine- IP-MAC-Port Binding (Smart Binding)- 802.1X port-based AC- ARP Spoofing Prevention- Traffic Segmentation- SSHv2- SSL v1/v2/v3- Port Security- Wyszukiwanie podwojonych adresów**

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja- **Web-based GUI- D-Link Network Assistant Utility- Compact CLI- Telnet Server- TFTP Client- Konfigurowalne MDI/MDIX- SNMP (v1/v2/v3)- SNMP Trap- Backup/Aktualizacja oprogramowania- Smart Wizard- System Log- BootP/DHCP Client- SNTP- ICMP v6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Config (SNTP)- RMONv1- Trusted Host**
- Funkcje L2 - **IGMP Snooping v1/v2- IGMP per VLAN- Wykrycie pętli- 802.3ad Link Aggregation- LLDP, LLDP- MED- Spanning Tree Protocol 802.1D STP/802.1w RSTP- Flow Control 802.3x- HOL Blocking Prevention- Port Mirroring- Mirroring Tx/Rx/Both- Multicast Filtering- MDI/MDIX (MLD Snooping v1/v2)**
- Funkcje L3 - **IP Interface (1)- IPv6 Neighbor Discovery (ND)**
- Pozostałe funkcje - **ACL: 50 access list (768 rules IPv4/MAC/IPv6)- ACL: 802.1p/VLAN/MAC/IP/DSCP/Protocol/TCP/UDP port/IPv6 Traffic Class- AAA: 802.1X local/Radius, EAP/OTP/TLS/TTLS/PEAP/IPv6 RADIUS/MD5- OAM: Diagnostyka przewodów i reset**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **13.59**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**360844**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100-240VAC 50/60Hz**
- Wymiary **280 x 126 x 44 mm**
- Waga **1.54**
- Pozostałe parametry
- Certyfikaty - **CE Class A- VCCI Class A- FCC Class A- cUL**
- Wymagania środowiskowe - **Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)**

Parametry

Liczba portów	10
Kod producenta	DGS-1210-10
Stan	Nowy
Producent	D-Link
EAN	790069411670
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.54