



## DLINK DGS-1210-24P D-Link 24-port 10/100/1000 Gigabit PoE (max.85W) Smart Switch incl. 4 Combo

Indeks: **55976** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1210-24P**

Cena: **350.73 zł**

### Opis

## DGS-1210-24P 24GbE, 12x PoE 4xSFP Smart

Producent: D-Link

### Właściwości

- Opis
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **12**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **4**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **56**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **41.7**
- Bufor pakietów **6**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **12.69**
- Możliwość łączenia w stos **Nie**
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) **256**
- VLAN - **802.1Q Tagged VLAN- Max. 4094 VIDs- Management VLAN- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN- Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUI- Auto Surveillance VLAN**
- Obsługiwane protokoły i standardy - **IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3x Flow Control- IEEE 802.3af- IEE 802.3at**
- QoS - **802.1p Quality of Service- Kolejowanie Handling: Strict, Weighted Round Robin (WRR)- 8 kolejek na port- Bandwidth Control : Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 15 Kb/s)- 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS- TCP/UDP port number- IPv6 traffic class1**
- Bezpieczeństwo - **Obsługa do 64 adresów MAC na port- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- Statyczny**

**MAC- D-Link tryb ochrony - DHCP Server Screening- Trusted Host- ARP Spoofing Prevention- Max. 64 wejść- SSL- Obsługa v1/v2/v3- Obsługa IPv4/IPv6- Segmentacja (Traffic)- Smart Binding1- Discover connected devices and click to bind- ARP Packet Inspection: 512 entries- IP Packet Inspection: 128 entries- Supports DHCP Snooping**

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja - **Wielojęzyczny interfejs GUI- SmartConsole Utility2- Simplified CLI- Telnet Server- TFTP Client- IPv6 Neighbor Discovery- Configurable MDI/MDIX- SNMP: obsługa v1, v2, v3- SNMP Trap- System Log- Max. 500 log entries- BootP/DHCP Client- D-Link Network Assistant support- SNTP- ICMPv6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Configuration- RMON v1**
- Funkcje L2 - **IGMP v1/v2 Snooping- IGMP Snooping v3 Awareness- Obsługa 256 IGMP grup- Obsługa do 64 adresów statycznych multicast - IGMP na VLAN- Obsługa IGMP Snooping Querier- Obsługa MLD v1/v2 - Obsługa 256 grup- Fast Leave- 802.1D STP- 802.1w RSTP- 802.3ad Link Aggregation- Port Mirroring: One-to-One, Many-to-One- Obsługa Mirroring for Tx/Rx/Both- Filtrowanie Multicast - LLDP, LLDP-MED**
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje - **Link Status- Cable Length detection- LED or Port Shutoff- Port Standby mode- System Hibernation mode- Time-based PoE**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **120**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100 do 240 V AC, 50/60 Hz**
- Wymiary **441 x 209.9 x 44 mm**
- Waga **2.28**
- Pozostałe parametry - **PoE: IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at- Porty PoE: 1-12 do 30W na port- Budget PoE: 85W**
- Certyfikaty - **CE Class A- cUL- CE LVD**
- Wymagania środowiskowe - **Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)**

## Parametry

<b>Producent</b>	D-Link
<b>EAN</b>	790069391965
<b>Kod producenta</b>	DGS-1210-24P
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.28
<b>Liczba portów</b>	28
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

