



DLINK DGS-1210-26 D-Link 26-port 24 10/100/1000 Gigabit Smart Switch with 2 SFP

Indeks: **13140** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DGS-1210-26**

Cena: 817.57 zł

Opis

D-Link DGS-1210-26 łączy sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny, Szary 1U

Producent: D-Link

Konstrukcja

- Produkt stackowalny: Nie
- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Diody LED: Link, Zasilanie, Działanie, Prędkość, Błąd wentylacji
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 went.

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 15,11 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 2,06 kg

Ochrona

- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SNMP, SSH

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Klasyfikacja ruchu: Tak

- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 51,57 BTU/godz
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

Wydajność

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1082534 godz
- Wielkość pamięci flash: 32 MB

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Port konsoli: RJ-45

Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s
- Przepustowość: 38,7 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Liczba portów	26
Kod producenta	DGS-1210-26
Stan	Nowy
Producent	DGS-1210-26
EAN	790069432514