



# Drukarka etykiet Brother TD-4420DN biało-czarna

Indeks: **183712** Producent: **BROTHER** Kod producenta: **TD4520DNXX1**

**Cena: 2,066.62 zł**

## Opis

### BROTHER TD4520DNXX1 Drukarka etykiet Bro

Producent: BROTHER

#### Opis

Technologia druku termicznego pozwala na tworzenie wyraźnych etykiet w wysokiej rozdzielczości. Stanowi idealne rozwiązanie do druku dużej ilości etykiet z kodami kreskowymi. Długość nośnika jest automatycznie konfigurowana eliminując potrzebę ręcznego ustawiania wymiarów etykiety. Łączność sieciowa pozwala na szybkie dzielenie się danymi pomiędzy działami. Dostosuj drukarkę TD-4520DN do swoich potrzeb dzięki gamie akcesoriów, w tym obcinakowi i odklejakowi.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Łączność sieciowa  
Wysokiej jakości rozdzielczość druku do 300dpi  
Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę  
Umożliwia zadruk etykiet o szerokości do 108mm  
Łatwa, automatyczna konfiguracja nośników

#### Produkt:

- **Nazwa:** BROTHER TD4520DNXX1 Drukarka etykiet Brother TD4520DNXX1
- **Opis:** Brother TD-4520DN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - Rolka (11,8 cm) - 300 x 300 dpi - do 152 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo - szary, biały
- **EAN:** 4977766798266
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

#### Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny
- **Kolor obudowy:** Szary, biały

#### Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 152 mm/sek
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, LAN, szeregowo
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 300 x 300 dpi
- **Standardowe języki drukarki:** EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
- **Czcionki:** Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic, Brougham
- **Cechy:** Przepuszczalny czujnik mediów, odbijający czujnik mediów, czujnik otwartej pokrywy, druk lustrzany
- **Kody paskowe:** Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, kod Micro QR, GS1-128, RSS

- **Cechy drukarki:** Mechanizm wkładania papieru, zegar w czasie rzeczywistym

## RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 256 MB
- **Technologia / Rodzaj obudowy:** SDRAM

## Pamięć fleszowa

- **Pamięć fleszowa:** 64 MB

## Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Papier receptowy, papier ciągiły składany, etykiety ciągłe, etykiety cięte, oznaczenia, opaski na nadgarstek
- **Kompatybilne taśmy:** Taśma RD
- **Max rozmiar nośnika:** Rolka (11,8 cm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 19 mm x 6.4 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 118 mm x 3000 mm
- **Rozmiary nośników:** Rolka (1,9 cm), Rolka (11,8 cm)
- **Maks. szerokość druku:** 108 mm
- **Zakres grubości nośnika:** 0.058 mm - 0.279 mm
- **Maks. średnica zewnętrzna roli:** 127 mm
- **Średnica rdzenia roli:** 12.7 mm

## Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** 802.1x, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5

## Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45

## Różne

- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Brother P-touch Editor
- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 lub późniejszy, Microsoft Windows Server 2016

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20 - 85% (bez skraplania)

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 10.8 cm
- **Głębokość:** 22.4 cm
- **Wysokość:** 15.5 cm
- **Waga:** 2.08 kg

## Parametry

<b>EAN</b>	4977766798266
<b>Kod producenta</b>	TD4520DNXX1
<b>Model</b>	TD-4520DN
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

