



Drukarka LEXMARK MS431dn 29S0060

Indeks: **196318** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **29S0060**

Cena: 1,463.09 zł

Opis

LEXMARK MS431dn Printer High Volt 42ppm

Producent: LEXMARK

Opis

Wydrukuj pierwszą stronę z szybkością 5,9 sekundy. Połączenie za pomocą USB lub Ethernet, aby zapewnić pełny dostęp całemu zespołowi. Dzięki stalowej ramie i trwałej grzałce MS431dn zostało opracowane, aby długo służyć. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają ustawianie na miejscu i przenoszenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Kompleksowe zabezpieczenia Architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Solidna wydajność, elastyczna łączność Wydrukuj pierwszą stronę z szybkością 5,9 sekundy. Połączenie za pomocą USB lub Ethernet, aby zapewnić pełny dostęp całemu zespołowi. Trwałość bez nadmiernej obsługi Dzięki stalowej ramie i trwałej grzałce MS431dn zostało opracowane, aby długo służyć. Dopasowane wydruki Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają ustawianie na miejscu i przenoszenie.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK MS431dn Printer High Volt 42ppm
- **Opis:** Lexmark MS431dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 42 str/min - pojemność: 350 arkusze - USB, Gigabit LAN
- **EAN:** 0734646695657
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 17 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 17 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Wyświetlacz LCD statusu
- **Technologia przyłączania:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB, Gigabit LAN
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 600 x 600 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 2400 IQ
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 5.9 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

- **Dołączone czcionki:** 158 x skalowalne PostScript 2 x bitmapowe PCL 89 x skalowalne PCL 39 x skalowalny PPDS 5 x bitmapowy PPDS
- **Kody paskowe:** OCR-A, OCR-B
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy

Procesor

- **Procesor:** 1 GHz

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 256 MB / 256 MB (maks.)

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Gramatura nośnika (lbs):** 16 lbs - 58 lbs
- **Całkowita pojemność nośników:** 350 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - (16 lbs (min) - 32 lbs (maks.)) Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze - (16 lbs (min) - 58 lbs (maks.))
- **Maks. pojemność nośników:** 900 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 150 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 80000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 800-8000 str.

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19752 1 x moduł obrazowania - do 40000 stron
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 550 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 5.5 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.9 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4

Standardy ochrony środowiska

- **EPEAT Compliant:** EPEAT Silver
- **ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - czas reakcji: następny dzień roboczy

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 14 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 53 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 36.8 cm
- **Głębokość:** 36.3 cm
- **Wysokość:** 22.2 cm
- **Waga:** 9.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 41 cm
- **Głębokość (transport):** 42 cm
- **Wysokość (transport):** 28 cm
- **Waga (transport):** 10.52 kg

Parametry

Kod producenta	C11CH25201
Producent	Lexmark
Model	MS431dn
EAN	0734646695657
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.5
Kolor urządzenia	biały
Szerokość produktu	36.8
Głębokość produktu	36.3
Wysokość produktu	22.2
Technologia druku	laserowa (mono)

Maksymalny format papieru	A4
Złącza	USB typ A
Pojemność podajnika papieru (kartki)	900
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	150
Prędkość druku w czerni	40
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Stan	Nowy