



DS-2CD1043G0E-I(2.8mm) Kamera IP tubowa

Indeks: **65340** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **311310136**

Cena: **342.08 zł**

Opis

DS-2CD1043G0E-I(2.8mm) Kamera IP tubowa

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1043G0E-I(2.8mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1440**
- Matryca **1/3 z progresywnym skanowaniem CMOS**
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **180**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Brak danych**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Funkcje specjalne **Dzięki technologii pozwalającej przesyłać dane i zasilanie jednym przewodem nie musisz martwić się kablem zasilającym! Wystarczy odpowiedni rejestrator lub switch i wszystko działa**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC, 0.35 A, max. 4.2 W**
- Wymagania sprzętowe

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **66.2 mm × 67.8 mm × 177.6 mm**
- Waga **280**
- Pozostałe parametry **Czułość Kolor: 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm F2.0, FOV 100° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo Do 6 kanałów**

Parametry

Model	monitoring domu kamera ip poe
Kod producenta	monitoring domu
Rozdzielczość	4
EAN	6941264028987
Szerokość produktu	172.7
Wysokość produktu	69.1
Głębokość produktu	66
Waga produktu	1
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Typ kamery	kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozmiar przetwornika	1/3"
Procesor sygnałowy	Cmos
DSP	
Współczynnik sygnał/szum	50
Czułość	0
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP66
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Liczba diod podczerwieni	2
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	dostęp online z aplikacji, obsługa kamery w telefonie (darmowa aplikacja), podgląd przez internet, współpraca z mobilnym internetem
Załączone wyposażenie	akcesoria montażowe, instrukcja, schemat, aplikacja na telefon i komputer
Stan	Nowy