



DS-2CD1053G0-I(2.8mm) Kamera IP tubowa

Indeks: **65341** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **311303658**

Cena: **393.38 zł**

Opis

DS-2CD1053G0-I(2.8mm) Kamera IP tubowa

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1053G0-I(2.8mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.7 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 5 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziomochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1920**
- Matryca **1/2.7 z progresywnym skanowaniem CMOS**
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **180**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Nie**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Nie**
- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Funkcje specjalne
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC, 0.5 A, max. 5 W**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **70 mm × 172.7mm (2.7 × 6.8)**
- Waga **300**

- Pozostałe parametry **Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)** Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Auto-Iris nie Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 3D DNR, WDR 120dB Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm F2.0, FOV 100° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo

Parametry

Model	DS-2CD1053G0-I
Kod producenta	DS-2CD1053G0-I
Rozdzielczość	5
EAN	6954273678746
Szerokość produktu	7
Wysokość produktu	69.1
Głębokość produktu	17.2
Waga produktu	280
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Typ kamery	kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozmiar przetwornika	1/3"
Procesor sygnałowy DSP	Cmos
Współczynnik sygnał/szum	50
Czułość	0
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Liczba diod podczerwieni	2
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	Kamera IP Hikvision, Monitoring IP do domu, firmy, ONVIF, ISAPI, Oświetlacz podczerwieni 30m, Zasilanie PoE
Załączone wyposażenie	Akcesoria montażowe, Instrukcja obsługi
Stan	Nowy