



DW275 (DLP, WXGA, 4000 AL, 2x VGA, 2x HDMI, 2.6 kg)

Indeks: **65059** Producent: **Vivitek** Kod producenta: **1PI241**

Cena: 2,294.58 zł

Opis

DW275 (DLP, WXGA, 4000 AL, 2x VGA, 2x HDMI, 2.6 kg)

Producent: Vivitek

Właściwości

- Model **Vivitek DW275**
- Opis **Idealny do sal konferencyjnych i prezentacji wyjazdowych Model DW275 to podstawowy projektor marki Vivitek o rozdzielczości natywnej WXGA. Jest wyposażony w technologie DLP i BrilliantColor zapewniające wyraźny, żywy obraz w popularnym formacie 4:3. Projektor Vivitek DW275 oferuje wiele sposobów podłączania, w tym dwa złącza HDMI v1.4, jasność na poziomie 4000 ANSI lumenów oraz kontrast 20 000 : 1. Jest to ekonomiczny, projektor o dobrych parametrach optycznych, charakteryzujący się niską wagą, niewielkimi wymiarami i łatwą instalacją. Najważniejsze funkcje Technologie DLP i BrilliantColor gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz Jasność wynosząca 4000 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000 : 1 pozwalają na uzyskanie wyraźnego i jasnego obrazu podczas prezentacji Natywne rozdzielczość WXGA (1280 × 800) skalowalna aż do rozdzielczości WUXGA (1920 × 1200) Dwa złącza HDMI do wyświetlania materiałów w wysokiej jakości Urządzenie jest niezwykle mobilne dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze (2,6 kg) Długa żywotność lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio**
- Projektcja (projektory) **Długoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw **F = 2.42 - 2.62, f = 22.5 - 25.79 mmPrzesunięcie 1.04**
- Współczynnik projekcji (min) **1,55:1**
- Współczynnik projekcji (max) **1,86:1**
- Zoom **1,2x**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **40**
- Maksymalna przekątna obrazu **300**
- Minimalna odległość ekranu **1.3**
- Maksymalna odległość ekranu **10.2**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Trwałość źródła światła **5500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **7000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**

- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x S-Video**
- Gniazda we/wy **3 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0 Serwisowe**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Poziom hałasu **32**
- Pobór mocy **250**
- Pozostałe parametry **Żywotność i typ lampy 5500/7000/10 000 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco)**
Korekcja zniekształcenia trapezowego W pionie: +/-40° Poziom hałasu 29dB (tryb Eco) 3D Ready (DLP Link PC+Video)
- Akcesoria w zestawie **Kabel VGA Instrukcja obsługi (CD) Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Pilot (z baterią) Przewód zasilający**
- Informacje o gwarancji **Podstawowa gwarancja: 2 lata na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **Szerokość 331 mm Wysokość: 244 mm Głębokość: 105 mm**
- Waga **2.6**

Parametry

| | |
|---|---------------|
| Marka | Vivitek |
| Model | DW275 |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Jasność lampy (ANSI) | 4000 |
| Rozdzielczość podstawowa (px) | 1280 x 800 |
| EAN | 4571215008977 |
| Kod producenta | 1PI241 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 4 |
| Waga produktu | 3 |
| Kolor | biały |
| Żywotność lampy w trybie normalnym | 5000 |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 10000 |
| Głośność pracy | 29 |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Kontrast (x:1) | 20000 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Stan | Nowy |

